


Date
Client
Projet
Type

*United Surface 974 2x LED 2700K Non-Dim DI Black Matt*



Notre luminaire United récompensé par le Good Design Award continue d'être un hommage à la beauté simple de l'ampoule fluorescente. Ceci dit, ce luminaire LED est tout sauf ordinaire, avec son boîtier en forme de U qui peut être monté au plafond et au mur. Les tubes lumineux d'United sont légèrement en retrait dans le boîtier, émettant la lumière sur tous les côtés, y compris aux deux extrémités.




### Caractéristiques

Matériaux	13393302
Type de Source Lumineuse	LED
Type de LED	NLP
Technologie LED	PCB de LED
CRI	Min. 90
Température de Couleur	2700K
Durée de Vie	L80B10 à 50 000 heures
Ampoule incluse	Oui
Nombre de Sources Lumineuses	2
Groupement (SDCM)	2
Direction de la Lumière	Bas
Tension d'Entrée	230 V
Luminaire power (W)	31,0
Classe Électrique	I
Indice de protection IP	20
Essai au fil incandescent (°C)	960
Protocole de Variation	Non Dimmable
Intérieur/extérieur	Intérieur
Application	Plafond, Mur
Montage	En Surface
Ajustabilité	Not Applicable
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1
Couleur Principale & Finition Principale	Noir, Mat
Poids brut (g)	3215,0
Flux lumineux par lampe (lm)	1339
Efficacité (lm/W)	43
UGR	27


**TM30 & CRI diagrammes**



**Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau**



**Accessoires d'Eclairage décoratives**



**13395109** Cover 974 2x United White Structure

**13395132** Cover 974 2x United Black Structure

Choisir un accessoire requis