




Date
Client
Projet
Type


United Surface 974 1x LED 3000K DALI/Push-Dim DI Black Matt




Matériaux	13394202
Type de Source Lumineuse	LED
Type de LED	NLP
Technologie LED	PCB de LED
CRI	Min. 90
Température de Couleur	3000K
Durée de Vie	L80B10 à 50 000 heures
Ampoule incluse	Oui
Nombre de Sources Lumineuses	1
Groupement (SDCM)	2
Direction de la Lumière	Bas
Tension d'Entrée	230 V
Luminaire power (W)	17,0
Classe Électrique	I
Indice de protection IP	20
Essai au fil incandescent (°C)	960
Protocole de Variation	DALI, Push-Dim
DALI Standard	DALI version-1
Intérieur/extérieur	Intérieur
Application	Plafond, Mur
Montage	En Surface
Ajustabilité	Not Applicable
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1
Couleur Principale & Finition Principale	Noir, Mat
Poids brut (g)	1690,0
Flux lumineux par lampe (lm)	745
Efficacité (lm/W)	43
UGR	25


Notre luminaire United récompensé par le Good Design Award continue d'être un hommage à la beauté simple de l'ampoule fluorescente. Ceci dit, ce luminaire LED est tout sauf ordinaire, avec son boîtier en forme de U qui peut être monté au plafond et au mur. Les tubes lumineux d'United sont légèrement en retrait dans le boîtier, émettant la lumière sur tous les côtés, y compris aux deux extrémités.


TM30 & CRI diagrammes

Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau


Accessoires d'Eclairage décoratives

13395009 Cover 974 1x United White Structure

13395032 Cover 974 1x United Black Structure

Accessoires d'Eclairage d'installation

11060709 Power Feed and Suspension Kit 4000 Round 3P United (2) Straight White Structure

11060732 Power Feed and Suspension Kit 4000 Round 3P United (2) Straight Black Structure

11061709 Power Feed and Suspension Kit 4000 Round 5P United (2) Straight White Structure

11061732 Power Feed and Suspension Kit 4000 Round 5P United (2) Straight Black Structure

■ Choisir un accessoire requis