


|          |
|----------|
| Date     |
| Customer |
| Project  |
| Type     |

*Pista Linear Light Track 48V 2636 1x LED 3000K 1-10V White Structure*



**Specifications**

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| Materiale                            | 13413909             |
| Tipo di Sorgente                     | LED                  |
| Tipologia LED                        | PISTA LINEAR (FLAPS) |
| Tecnologie LED                       | LED flessibile PCB   |
| CRI                                  | Min. 90              |
| Temperatura di colore della luce     | 3000K                |
| Vita utile                           | L80B10 @50.000 ore   |
| Lampadina inclusa                    | Sì                   |
| Numero di fonte luminosa             | 1                    |
| Codice di flusso CIE                 | 52 82 97 100 61      |
| Binning (SDCM)                       | 3                    |
| Direzione della luce                 | Diretta              |
| Volt in ingresso                     | 48Vdc                |
| Luminaire power (W)                  | 42,5                 |
| Classificazione elettrica            | III                  |
| Grado IP                             | 20                   |
| Test filo a caldo (°C)               | 960                  |
| Protocollo di regolazione (Dimmer)   | 1-10V                |
| Interno/Esterno                      | Interno              |
| Applicazione                         | Soffitto, Parete     |
| Orientabilità                        | Not Applicable       |
| Distanza dall'oggetto illuminato (m) | 0,1                  |
| Colore primario & Finitura primaria  | Bianco, Strutturata  |
| Peso lordo (g)                       | 2010,0               |
| Flusso luminoso per lampade (lm)     | 2583                 |
| Efficienza (lm/W)                    | 60                   |
| Livello abbagliamento                | 27                   |

Pista è il massimo dell'estetica moderna: binari magnetici sottili, luci spot sempre più piccole e cavi sottilissimi. I progettisti possono giocare con moduli diversi su binari singoli o multipli, in lunghezze e colori diversi. Le possibilità geometriche sono infinite.

---


Remark

- 3500K e 4000K su richiesta
  - I moduli lineari Track 48V bianchi viene fornito con un adattatore bianchi. Tutti gli altri moduli lineari sono forniti con un adattatore nero. Le eccezioni sono possibili solo su richiesta.
  - This is not a complete product. Pista track 48V system required.
  - Per le installazioni senza dimmer, si raccomanda l'uso di apparecchi da 1-10 V.
-

**TM30 & CRI diagram**



**Light distribution & beam diagram**



Diagrams