


Date		
Client		
Projet		
Туре		

## Pista Linear Light Track 48V 1136 1x LED 3000K DALI Black Structure



Pista est le summum de l'esthétique moderne : des rails magnétiques minces, des spots de plus en plus petits et des câbles ultrafins. Les concepteurs peuvent jouer avec différents modules sur un ou plusieurs rails de différentes longueurs et couleurs. Les possibilités géométriques sont infinies.






## Caractéristiques Matériaux

IVIaleriaux	13414032	
Type de Source Lumineuse	LED	
Type de LED	PISTA LINEAR (FLAPS)	
Technologie LED	PCB de LED flexible	
CRI	Min. 90	
Température de Couleur	3000K	
Durée de Vie	L80B10 à 50 000 heures	
Ampoule incluse	Oui	
Nombre de Sources Lumineuses	1	
Code de flux CIE	52 82 97 100 61	
Groupement (SDCM)	3	
Direction de la Lumière	Bas	
Tension d'Entrée	48 V CC	
Luminaire power (W)	17,0	
Classe Électrique	III	
Indice de protection IP	20	
Essai au fil incandescent (°C)	960	
Protocole de Variation	DALI	
DALI Standard	DALI version-1	
Intérieur/extérieur	Intérieur	
Application	Plafond, Mur	
Ajustabilité	Not Applicable	
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1	
Couleur Principale & Finition Principale	Noir, Structure	
Poids brut (g)	737,0	
Flux lumineux par lampe (lm)	1033	
Efficacité (Im/W)	60	
UGR	27	
Commentaire	3500K et 4000K sur demande	

- Les modules linéaires Pista Track 48V blancs comprennent un adaptateur pour rail blanc. Tous les autres modules linéaires Pista Track 48V comprennent un adaptateur pour rail noir. Toute déviation par rapport à cette configuration n'est possible que sur demande.
- Ceci n'est pas un produit complet. Système Pista





Track 48V requis.

 Pour les installations sans variateur, il est recommandé d'utiliser des luminaires de 1 à 10



## TM30 & CRI diagrammes





## Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau

