


*Marbulito Track 48V Adjustable 41 1x LED 3000K Medium 1-10V Black Structure*



Als Leuchtenkomponente für unsere neu gestaltete Modupoint-LED hat die Marbulito einen großen Auftritt. An einem langen Kabel abgehängt oder mit einem kurzen oder längeren Extender-Stick in den Deckensockel der Modupoint LED eingesteckt. In Schwarz oder Weiß strukturiert. Sie werden die Perlen von Marbulitos in allen Arten von Räumen sehen.



### Spezifikationen

Material	13420432
Typ der Lichtquelle	LED
LED Typ	CREE 1304
LED-Technologie	COB-LED
CRI	Min. 90
Farbtemperatur	3000K
Lebensdauer	L90B10 bei 50.000 Stunden
Leuchtmittel enthalten	Ja
Anzahl Lichtquellen	1
CIE-Fluxcode	99 100 100 100 72
Binning (SDCM)	2
Lichtrichtung	Abwärts
Optik	Streuscheibe
Gemessene Abstrahlwinkel (°)	26,0
Eingangsspannung	48 Vdc
Luminaire power (W)	6,5
Schutzklasse	III
Schutzart	20
Glühdrahtprüfung (°C)	960
Dimmprotokoll	1-10V
Innen/Außen	Innen
Anwendung	Decke, Wand
Verstellbarkeit	H 360° V 50°
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1
Primärfarbe & Primäres Finish	Schwarz, Strukturiert
Bruttogewicht (g)	202,0
Lichtstrom pro Lampe (lm)	332
Effizienz (lm/W)	51
UGR	17

---

Bemerkung	<ul style="list-style-type: none"><li>• 4000K auf Anfrage</li><li>• Weiße Pista 48V-Leuchten haben einen weißen Schienenadapter. Alle anderen Pista 48V-Leuchten haben einen schwarzen Schienenadapter. Eine Abweichung davon ist nur auf Anfrage möglich.</li><li>• Diese Track 48V Leuchte kann nicht im oberen Teil von einem Track 48V Profil Suspended Up/Down verwendet werden.</li><li>• Dies ist kein vollständiges Produkt. Pista Schiene 48 V-System erforderlich.</li><li>• Für Installationen ohne Dimmer wird empfohlen, 1-10-V-Leuchten zu verwenden.</li></ul>
-----------	---

---

**TM30 & CRI Diagramm**



**Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve**



Diagramm