


Marbulito Track 48V Adjustable 41 2x LED 2700K Medium DALI White Structure



Como luminaria componente de nuestro Modupoint LED rediseñado, Marbulito entra en escena con contundencia. Suspendida de un largo cable o conectada a la base para techo de Modupoint LED con una varilla extensora corta o más larga. Disponible con estructura en blanco o negro. Seguramente verá perlas de Marbulitos en todo tipo de espacios.



Specifications

Material	13421109
Tipo de fuente de luz	LED
Tipo de LED	CREE 1304
Tecnología LED	COB LED
CRI	Min. 90
Temperatura del color	2700K
Vida Útil	L90B10 @50.000 horas
Lámpara Incluida	Sí
Número de fuentes de luz	2
Código de flujo CIE	99 100 100 100 72
Binning (SDCM)	2
Dirección de la luz	Directo
Óptica	Lente
Ángulo de Apertura medido (°)	26,0
Voltaje de entrada	48Vcc
Luminaire power (W)	10,5
Clasificación eléctrica	III
Clasificación del IP	20
Clasificación de hilo incandescente (°C)	960
Protocolo de regulación	DALI
DALI Standard	DALI-2
Interio/Exterior	Interior
Aplicación	Techo, Pared
Ajustabilidad	H 360° V 50°
Distancia al objeto iluminado (m)	0,1
Color principal & Acabado principal	Blanco, Estructura
Peso bruto (g)	275,0
Flujo luminoso por lámpara (lm)	332
Eficacia (lm/W)	63
Índice de deslumbramiento	17

Remark

- 4000K bajo pedido
 - Las luminarias Pista 48V blancas tienen un adaptador blanco. Todas las demás luminarias Pista 48V tienen un adaptador negro. La desviación de esto es sólo son posibles bajo petición.
 - Esta luminaria de vía 48V no puede utilizarse en la parte superior de un Perfil Pista 48V Suspendido Arriba/Abajo.
 - This is not a complete product. Pista track 48V system required.
 - Para instalaciones sin dimmer, se recomienda utilizar luminarias de 1-10 V.
-

TM30 & CRI diagram



Light distribution & beam diagram

