


*Marbulito Track 48V Adjustable 41 2x LED 3000K Medium 1-10V White Structure*



En tant que composant de notre Modupoint LED redessiné, le luminaire Marbulito fait une entrée remarquée. Suspendu à un câble long ou branché à la base pour plafond de Modupoint LED avec une tige d'extension courte ou plus longue. En noir ou en structure blanche. Vous verrez des perles de Marbulito dans tous types d'espaces.



### Caractéristiques

|  |                        |
|--|------------------------|
| Matériaux                                | 13421409               |
| Type de Source Lumineuse                 | LED                    |
| Type de LED                              | CREE 1304              |
| Technologie LED                          | LED COB                |
| CRI                                      | Min. 90                |
| Température de Couleur                   | 3000K                  |
| Durée de Vie                             | L90B10 à 50 000 heures |
| Ampoule incluse                          | Oui                    |
| Nombre de Sources Lumineuses             | 2                      |
| Code de flux CIE                         | 99 100 100 100 72      |
| Groupe (SDCM)                            | 2                      |
| Direction de la Lumière                  | Bas                    |
| Optique                                  | Lentille               |
| Faisceau mesuré (°)                      | 26,0                   |
| Tension d'Entrée                         | 48 V CC                |
| Luminaire power (W)                      | 10,5                   |
| Classe Électrique                        | III                    |
| Indice de protection IP                  | 20                     |
| Essai au fil incandescent (°C)           | 960                    |
| Protocole de Variation                   | 1-10 V                 |
| Intérieur/extérieur                      | Intérieur              |
| Application                              | Plafond, Mur           |
| Ajustabilité                             | H 360° V 50°           |
| Distance avec l'Objet Éclairé (m)        | 0,1                    |
| Couleur Principale & Finition Principale | Blanc, Structure       |
| Poids brut (g)                           | 275,0                  |
| Flux lumineux par lampe (lm)             | 332                    |
| Efficacité (lm/W)                        | 63                     |
| UGR                                      | 17                     |

---

Commentaire

- 4000K sur demande
  - Les luminaires Pista Track 48V blancs comprennent un adaptateur pour rail blanc. Tous les autres luminaires Pista Track 48V comprennent un adaptateur pour rail noir. Toute déviation par rapport à cette configuration n'est possible que sur demande.
  - Ce luminaire Track 48V ne peut pas être utilisé dans la partie supérieure d'un Pista Track 48V Profile Suspended Up/Down.
  - Ceci n'est pas un produit complet. Système Pista Track 48V requis.
  - Pour les installations sans variateur, il est recommandé d'utiliser des luminaires de 1 à 10 V.
-

**TM30 & CRI diagrammes**



**Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau**

