


*Marbulito Track 48V Adjustable 41 2x LED 3000K Medium 1-10V White Structure*



Marbulito ruba la scena come componente del nostro Modupoint LED riprogettato. Sospeso a un cavo lungo o collegato alla base a soffitto di Modupoint LED con una prolunga corta o lunga. Con struttura nera o bianca. Vedrai perle di Marbulito in ogni genere di spazi.



### Specifications

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| Materiale                            | 13421409            |
| Tipo di Sorgente                     | LED                 |
| Tipologia LED                        | CREE 1304           |
| Tecnologie LED                       | COB                 |
| CRI                                  | Min. 90             |
| Temperatura di colore della luce     | 3000K               |
| Vita utile                           | L90B10 @50.000 ore  |
| Lampadina inclusa                    | Sì                  |
| Numero di fonte luminosa             | 2                   |
| Codice di flusso CIE                 | 99 100 100 100 72   |
| Binning (SDCM)                       | 2                   |
| Direzione della luce                 | Diretta             |
| Ottiche                              | Lente               |
| Fascio misurato (°)                  | 26,0                |
| Volt in ingresso                     | 48Vdc               |
| Luminaire power (W)                  | 10,5                |
| Classificazione elettrica            | III                 |
| Grado IP                             | 20                  |
| Test filo a caldo (°C)               | 960                 |
| Protocollo di regolazione (Dimmer)   | 1-10V               |
| Interno/Esterno                      | Interno             |
| Applicazione                         | Soffitto, Parete    |
| Orientabilità                        | H 360° V 50°        |
| Distanza dall'oggetto illuminato (m) | 0,1                 |
| Colore primario & Finitura primaria  | Bianco, Strutturata |
| Peso lordo (g)                       | 275,0               |
| Flusso luminoso per lampade (lm)     | 332                 |
| Efficienza (lm/W)                    | 63                  |
| Livello abbagliamento                | 17                  |

---

Remark

- 4000K su richiesta
  - Le illuminazioni Pista 48V bianche hanno un adattatore per binario bianco. Tutte le altre illuminazioni Pista 48V hanno un adattatore per binario nero. Deviazioni da ciò sono possibili solo su richiesta.
  - Questa illuminazione Track 48V non può essere utilizzata nella parte superiore di un Profilo Pista 48V Sospeso Su/Giù.
  - This is not a complete product. Pista track 48V system required.
  - Per le installazioni senza dimmer, si raccomanda l'uso di apparecchi da 1-10 V.
-

**TM30 & CRI diagram**



**Light distribution & beam diagram**

