


Date		
Client		
Projet		
Туре		

## Marbulito Track 48V Suspended 41 1x LED 2700K Medium 1-10V Black Structure



En tant que composant de notre Modupoint LED redessiné, le luminaire Marbulito fait une entrée remarquée. Suspendu à un câble long ou branché à la base pour plafond de Modupoint LED avec une tige d'extension courte ou plus longue. En noir ou en structure blanche. Vous verrez des perles de Marbulito dans tous types d'espaces.





## Caractéristiques

Matériaux	13422032	
Type de Source	LED	
Lumineuse		
Type de LED	CREE 1304	
Technologie LED	LED COB	
CRI	Min. 90	
Température de Couleur	2700K	
Durée de Vie	L90B10 à 50 000 heures	
Ampoule incluse	Oui	
Nombre de Sources Lumineuses	1	
Code de flux CIE	99 100 100 100 72	
Groupement (SDCM)	2	
Direction de la Lumière	Bas	
Optique	Lentille	
Faisceau mesuré (°)	26,0	
Tension d'Entrée	48 V CC	
Luminaire power (W)	6,5	
Classe Électrique	III	
Indice de protection IP	20	
Essai au fil incandescent (°C)	960	
Protocole de Variation	1-10 V	
Intérieur/extérieur	Intérieur	
Application	Plafond	
Montage	Suspendu	
Ajustabilité	Not Applicable	
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1	
Couleur Principale & Finition Principale	Noir, Structure	
Poids brut (g)	347,0	
Flux lumineux par lampe (lm)	332	
Efficacité (lm/W)	51	
UGR	17	
Commentaire	Ceci n'est pas un produit complet. Système Pista Track 48V requis.  Par le intelletione completication il cett	

 Pour les installations sans variateur, il est recommandé d'utiliser des luminaires de 1 à 10 V.



Modular Lighting Instruments se réserve le droit de modifier les matériaux, les dimensions et les caractéristiques sans préavis. En matière d'éclairage, la technologie évolue rapidement Dernière fiche technique et documentation disponibles sur www.supermodular.com - 2025-10-25, 11:15:08 AM - ©Modular Lighting Instruments



## TM30 & CRI diagrammes





## Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau

