


*Marbulito Track 48V Suspended 41 1x LED 3000K Medium DALI Black Structure*



Como luminaria componente de nuestro Modupoint LED rediseñado, Marbulito entra en escena con contundencia. Suspendeda de un largo cable o conectada a la base para techo de Modupoint LED con una varilla extensora corta o más larga. Disponible con estructura en blanco o negro. Seguramente verá perlas de Marbulitos en todo tipo de espacios.



### Specifications

|  |                      |
|--|----------------------|
| Material                                 | 13422532             |
| Tipo de fuente de luz                    | LED                  |
| Tipo de LED                              | CREE 1304            |
| Tecnología LED                           | COB LED              |
| CRI                                      | Min. 90              |
| Temperatura del color                    | 3000K                |
| Vida Útil                                | L90B10 @50.000 horas |
| Lámpara Incluida                         | Sí                   |
| Número de fuentes de luz                 | 1                    |
| Código de flujo CIE                      | 99 100 100 100 72    |
| Binning (SDCM)                           | 2                    |
| Dirección de la luz                      | Directo              |
| Óptica                                   | Lente                |
| Ángulo de Apertura medido (°)            | 26,0                 |
| Voltaje de entrada                       | 48Vcc                |
| Luminaire power (W)                      | 6,5                  |
| Clasificación eléctrica                  | III                  |
| Clasificación del IP                     | 20                   |
| Clasificación de hilo incandescente (°C) | 960                  |
| Protocolo de regulación                  | DALI                 |
| DALI Standard                            | DALI-2               |
| Interio/Exterior                         | Interior             |
| Aplicación                               | Techo                |
| Montaje                                  | Suspendido           |
| Ajustabilidad                            | Not Applicable       |
| Distancia al objeto iluminado (m)        | 0,1                  |
| Color principal & Acabado principal      | Negro, Estructura    |
| Peso bruto (g)                           | 347,0                |
| Flujo luminoso por lámpara (lm)          | 332                  |
| Eficacia (lm/W)                          | 51                   |
| Índice de deslumbramiento                | 17                   |

---

Remark

- This is not a complete product. Pista track 48V system required.
  - Para instalaciones sin dimmer, se recomienda utilizar luminarias de 1-10 V.
-

**TM30 & CRI diagram**



**Light distribution & beam diagram**



Diagrams