


|         |
|---------|
| Datum   |
| Klant   |
| Project |
| Soort   |

## Medard Track 48V Adjustable 42 lx LED 3000K Flood 1-10V White Structure



De gekke, lange poten van de bidsprinkhaan inspireerden de Nederlandse Basten Leijh Design Studio voor de creatie van Medard, die oorspronkelijk werd ontworpen als stijlvolle tafellamp. Medard, nu een grote, veelzijdige familie van accentverlichting en veel flexibiliteit, staat garant voor tal van elegante toepassingen.



### Specificaties

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Materiaal                           | 13430609              |
| Type Lichtbron                      | LED                   |
| LED type                            | BRIDGELUX V6 HD G7    |
| LED technologie                     | Led-COB               |
| CRI                                 | Min. 90               |
| Kleurtemperatuur                    | 3000K                 |
| Levensduur                          | L80B10 bij 50.000 Uur |
| Lamp inbegrepen                     | Ja                    |
| Aantal Lichtbronnen                 | 1                     |
| CIE-fluxcode                        | 100 100 100 100 71    |
| Binning (SDCM)                      | 2                     |
| Lichtrichting                       | Omlaag                |
| Optisch                             | Reflector             |
| Gemeten gradenbundel (°)            | 37,0                  |
| Ingangsspanning                     | 48Vdc                 |
| Luminaire power (W)                 | 10,5                  |
| Elektriciteitsklasse                | III                   |
| IP-klasse                           | 20                    |
| Gloeidraadtest (°C)                 | 960                   |
| Protocol Voor Dimmen                | 1-10V                 |
| Binnen/Buiten                       | Binnen                |
| Toepassing                          | Plafond, Wand         |
| Verstelbaarheid                     | H 360° V 360°         |
| Afstand tot Verlicht Voorwerp (m)   | 0,1                   |
| Primaire Kleur & Primaire Afwerking | Wit, Structuur        |
| Brutogewicht (g)                    | 320,0                 |
| Stroom driver (mA)                  | 500                   |
| Lumenoutput per lampunit (lm)       | 695                   |
| Efficiëntie (lm/W)                  | 66                    |
| UGR                                 | 15                    |

---

Opmerking

- 3500K en 4000K op verzoek
  - Witte Pista 48V armaturen hebben een witte railadapter. Alle andere Pista 48V armaturen hebben een zwarte railadapter. Afwijking hiervan is alleen mogelijk op verzoek.
  - Dit is geen compleet product. Pista Track 48V systeem vereist.
  - Voor installaties zonder dimmer wordt aanbevolen om 1-10 V armaturen te gebruiken.
-

**TM30 & CRI Diagrammen**



**Lichtspreiding & Stralingsdiagram**



Diagrammen