


atum	
unde	
rojekt	
rt	

## Medard Track 48V Adjustable 42 2x LED 2700K Medium DALI White Structure



Von den schlanken, langen Beinen der Gottesanbeterin ließ sich das niederländische Designbüro Basten Leijh bei der Gestaltung der Medard inspirieren, und das erste Design wurde eine stilvolle Tischlampe. Die Medard ist eine große, vielseitige Familie von Akzentleuchten und bietet jetzt eine Vielzahl von eleganten Anwendungsmöglichkeiten.



Spezifikationen



Material	13431109
Typ der Lichtquelle	LED
LED Typ	BRIDGELUX V6 HD G7
LED-Technologie	COB-LED
CRI	Min. 90
Farbtemperatur	2700K
Lebensdauer	L80 B10 bei 50.000 Stunden
Leuchtmittel enthalten	Ja
Anzahl Lichtquellen	2
CIE-Fluxcode	100 100 100 100 68
Binning (SDCM)	2
Lichtrichtung	Abwärts
Optik	Reflektor
Gemessene Abstrahlwinkel (°)	25,0
Eingangsspannung	48 Vdc
Luminaire power (W)	18,5
Schutzklasse	III
Schutzart	20

beleuchteten Objekt (m) Primärfarbe & Primäres Weiß, Strukturiert Finish Bruttogewicht (g) 510,0

12

960

DALI

DALI-2

Decke, Wand

H 360° V 360°

Innen

Antriebsstrom (mA) 500 Lichtstrom pro Lampe 657 (lm) 63

Glühdrahtprüfung (°C)

Dimmprotokoll

**DALI Standard** 

Innen/Außen

Anwendung

Verstellbarkeit


Abstand zum

Effizienz (Im/W) **UGR** 

Bemerkung

• 3500K und 4000K auf Anfrage

• Weiße Pista 48V-Leuchten haben einen weißen Schienenadapter. Alle anderen Pista 48V-Leuchten haben einen schwarzen Schienenadapter. Eine Abweichung davon ist nur auf Anfrage möglich.





- Dies ist kein vollständiges Produkt. Pista Schiene 48 V-System erforderlich.
- Für Installationen ohne Dimmer wird empfohlen, 1-10-V-Leuchten zu verwenden.



## TM30 & CRI Diagramm





## Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve

