


Date
Client
Projet
Type

*Medard Semi-Recessed Adjustable 42 1x LED 2700K Medium DE Black Structure*



**Caractéristiques**

Matériaux	13432032
Type de Source Lumineuse	LED
Type de LED	BRIDGELUX V6 HD G7
Technologie LED	LED COB
CRI	Min. 90
Température de Couleur	2700K
Durée de Vie	L80B10 à 50 000 heures
Ampoule incluse	Oui
Nombre de Sources Lumineuses	1
Code de flux CIE	100 100 100 100 68
Groupe (SDCM)	2
Direction de la Lumière	Bas
Optique	Réflecteur
Faisceau mesuré (°)	25,0
Tension d'Entrée	Driver à Courant Constant Requis
Classe Électrique	III
Indice de protection IP	20
Essai au fil incandescent (°C)	960
Intérieur/extérieur	Intérieur
Application	Plafond, Mur
Montage	Semi-Encastré
Taille de découpe (mm)	ø44
Profondeur de montage (mm)	70,0
Ajustabilité	H 35° V 360°
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1
Couleur Principale & Finition Principale	Noir, Structure
Poids brut (g)	241,0
Courant du driver (mA)	350      500      700
Min. forward voltage (Vf)	14,8      15,2      15,9
Max. forward voltage (Vf)	18,0      18,6      19,5
Connected load (W)	5,7      8,5      12,4
Flux lumineux par lampe (lm)	487      657      852
Efficacité (lm/W)	86      77      69

Les longues pattes excentriques de la mante religieuse ont inspiré le studio de design néerlandais de Basten Leijh pour la création de Medard. Le design initial était une lampe de table élégante. Devenu une famille étendue et polyvalente de luminaires d'accentuation offrant une grande flexibilité, Medard convient à une multitude d'applications élégantes.

---

UGR	11	12	13
Commentaire	• 3500K et 4000K sur demande		

---

**TM30 & CRI diagrammes**



**Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau**



Diagrammes

**Accessoires d'Eclairage d'installation**



**12293730** Plaster Kit 44 1x

Choisir un accessoire requis