


| |
|----------|
| Date |
| Customer |
| Project |
| Type |

Medard Semi-Recessed Adjustable 42 1x LED 2700K Flood DE White Structure



Le eccentriche zampe della mantide religiosa hanno ispirato lo studio olandese Basten Leijh Design Studio a creare Medard. La prima bozza prevedeva un'elegante lampada da tavolo, poi sviluppatasi in un'ampia e versatile famiglia di luci d'accento. Con la sua straordinaria flessibilità, Medard si apre a una moltitudine di eleganti applicazioni.



Specifications

| | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Materiale | 13432109 |
| Tipo di Sorgente | LED |
| Tipologia LED | BRIDGELUX V6 HD G7 |
| Tecnologie LED | COB |
| CRI | Min. 90 |
| Temperatura di colore della luce | 2700K |
| Vita utile | L80B10 @50.000 ore |
| Lampadina inclusa | Sì |
| Numero di fonte luminosa | 1 |
| Codice di flusso CIE | 100 100 100 100 71 |
| Binning (SDCM) | 2 |
| Direzione della luce | Diretta |
| Ottiche | Riflettore |
| Fascio misurato (°) | 37,0 |
| Volt in ingresso | Necessario driver a corrente costante |
| Classificazione elettrica | III |
| Grado IP | 20 |
| Test filo a caldo (°C) | 960 |
| Interno/Esterno | Interno |
| Applicazione | Soffitto, Parete |
| Montaggio | Semi-Incassato |
| Foro d'incasso (mm) | ø44 |
| Profondità di montaggio (mm) | 70,0 |
| Orientabilità | H 355° V 360° |
| Distanza dall'oggetto illuminato (m) | 0,1 |
| Colore primario & Finitura primaria | Bianco, Strutturata |
| Peso lordo (g) | 241,0 |
| Corrente di azionamento (mA) | 350 500 700 |
| Min. forward voltage (Vf) | 14,8 15,2 15,9 |
| Max. forward voltage (Vf) | 18,0 18,6 19,5 |
| Connected load (W) | 5,7 8,5 12,4 |
| Flusso luminoso per lampade (lm) | 505 681 882 |
| Efficienza (lm/W) | 87 80 71 |

| | | | |
|-----------------------|------------------------------|----|----|
| Livello abbagliamento | 14 | 15 | 16 |
| Remark | • 3500K e 4000K su richiesta | | |


TM30 & CRI diagram



Light distribution & beam diagram



Accessori Installazione



12293730 Plaster Kit 44 1x

Choose a required accessory