


Date
Customer
Project
Type

Medard Semi-Recessed Adjustable 42 1x LED 3000K Flood DE Black Structure



Specifications

Material	13432332
Tipo de fuente de luz	LED
Tipo de LED	BRIDGELUX V6 HD G7
Tecnología LED	COB LED
CRI	Min. 90
Temperatura del color	3000K
Vida Útil	L80B10 @50.000 horas
Lámpara Incluida	Sí
Número de fuentes de luz	1
Código de flujo CIE	100 100 100 100 71
Binning (SDCM)	2
Dirección de la luz	Directo
Óptica	Reflector
Ángulo de Apertura medido (°)	37,0
Voltaje de entrada	Driver de corriente constante requerido
Clasificación eléctrica	III
Clasificación del IP	20
Clasificación de hilo incandescente (°C)	960
Interio/Exterior	Interior
Aplicación	Techo, Pared
Montaje	Semi-Empotrado
Tamaño de corte (mm)	44
Profundidad de montaje (mm)	70,0
Ajustabilidad	H 355° V 360°
Distancia al objeto iluminado (m)	0,1
Color principal & Acabado principal	Negro, Estructura
Peso bruto (g)	241,0
Corriente de accionamiento (mA)	350 500 700
Min. forward voltage (Vf)	14,8 15,2 15,9
Max. forward voltage (Vf)	18,0 18,6 19,5
Connected load (W)	5,7 8,5 12,4
Flujo luminoso por lámpara (lm)	516 695 901
Eficacia (lm/W)	91 82 73


Las patas largas y extravagantes de la mantis religiosa sirvieron de fuente de inspiración al estudio de diseño holandés Basten Leijh para crear Medard, cuyo diseño inicial es una elegante lámpara de mesa. Ahora con una amplia y versátil familia de luces de resalte y un alto grado de flexibilidad, Medard se presta a multitud de elegantes aplicaciones.

Índice de deslumbramiento	14	15	16
Remark	• 3500K y 4000K bajo pedido		

TM30 & CRI diagram




Light distribution & beam diagram



Diagrams

Accesorios Instalación



12293730 Plaster Kit 44 1x

Choose a required accessory