

*Medard Track 48V Adjustable 42 lx LED 1800-3000K WD Flood 1-10V Black Structure*



Le eccentriche zampe della mantide religiosa hanno ispirato lo studio olandese Basten Leijh Design Studio a creare Medard. La prima bozza prevedeva un'elegante lampada da tavolo, poi sviluppatasi in un'ampia e versatile famiglia di luci d'accento. Con la sua straordinaria flessibilità, Medard si apre a una moltitudine di eleganti applicazioni.



### Specifications

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Materiale                            | 13433132              |
| Tipo di Sorgente                     | LED                   |
| Tipologia LED                        | BRIDGELUX WARMDIM 6W  |
| Tecnologie LED                       | COB                   |
| CRI                                  | Min. 95               |
| Temperatura di colore della luce     | 1800-3000K (Warm Dim) |
| Vita utile                           | L80B10 @50.000 ore    |
| Lampadina inclusa                    | Sì                    |
| Numero di fonte luminosa             | 1                     |
| Binning (SDCM)                       | 3                     |
| Direzione della luce                 | Diretta               |
| Ottiche                              | Riflettore            |
| Fascio misurato (°)                  | 39,3                  |
| Volt in ingresso                     | 48Vdc                 |
| Luminaire power (W)                  | 8,0                   |
| Classificazione elettrica            | III                   |
| Grado IP                             | 20                    |
| Test filo a caldo (°C)               | 960                   |
| Protocollo di regolazione (Dimmer)   | 1-10V                 |
| Interno/Esterno                      | Interno               |
| Applicazione                         | Soffitto, Parete      |
| Orientabilità                        | H 360° V 360°         |
| Distanza dall'oggetto illuminato (m) | 0,1                   |
| Colore primario & Finitura primaria  | Nero, Strutturata     |
| Peso lordo (g)                       | 320,0                 |
| Corrente di azionamento (mA)         | 350                   |
| Flusso luminoso per lampade (lm)     | 364                   |
| Efficienza (lm/W)                    | 45                    |
| Livello abbagliamento                | 16                    |

---

Remark

- 3500K e 4000K su richiesta
  - Le illuminazioni Pista 48V bianche hanno un adattatore per binario bianco. Tutte le altre illuminazioni Pista 48V hanno un adattatore per binario nero. Deviazioni da ciò sono possibili solo su richiesta.
  - This is not a complete product. Pista track 48V system required.
  - Per le installazioni senza dimmer, si raccomanda l'uso di apparecchi da 1-10 V.
-

**TM30 & CRI diagram**



**Light distribution & beam diagram**

