


Date
Customer
Project
Type

Semih Surface Adjustable 61 1x LED 3000K Trailing Edge DI Black Structure




Semih es un galardonado foco downlight con energía positiva y funcional. Inspirado en el símbolo Yin Yang, una sinuosa línea en forma de S divide Semih en dos partes iguales y complementarias: la parte sólida de montaje en el techo y la parte flexible que constituye la carcasa de la luz. Ahora disponible en dos tamaños.




Specifications

Material	13440132
Tipo de fuente de luz	LED
Tipo de LED	BRIDGELUX V6 HD G7
Tecnología LED	COB LED
CRI	Min. 90
Temperatura del color	3000K
Vida Útil	L80B10 @50.000 horas
Lámpara Incluida	Sí
Número de fuentes de luz	1
Código de flujo CIE	21 94 99 100 100
Binning (SDCM)	2
Dirección de la luz	Directo
Voltaje de entrada	230V
Luminaire power (W)	11,0
Clasificación eléctrica	I
Clasificación del IP	20
Clasificación de hilo incandescente (°C)	960
Protocolo de regulación	Trailing Edge
Interio/Exterior	Interior
Aplicación	Techo
Montaje	Superficie
Ajustabilidad	H 355° V -70/+70°
Distancia al objeto iluminado (m)	0,1
Color principal & Acabado principal	Negro, Estructura
Peso bruto (g)	582,0
Flujo luminoso por lámpara (lm)	704
Eficacia (lm/W)	64
Índice de deslumbramiento	21
Remark	• 3500K y 4000K bajo pedido • Reflector magnético o lente no incluidos • 3500K y 4000K bajo pedido

TM30 & CRI diagram



Light distribution & beam diagram



Diagrams



Accesorios Opticos

- 10217003 Lens 57 Medium
- 10218030 Reflector 57 Spot Aluminium Anodised
- 10218130 Reflector 57 Medium Aluminium Anodised
- 10218430 Reflector 57 Flood Gold Anodised
- 10218230 Reflector 57 Flood Aluminium Anodised
- 10218630 Reflector 57 Flood Champagne Anodised
- Choose a required accessory

Accessories