


FFD\_Pista Linear Light Flaps Track 48V 2136 1x LED 2700K 1-10V DI White Structure



Pista es lo último en estética moderna: delgados carriles magnéticos, focos cada vez más pequeños y cables ultrafinos. Los diseñadores pueden jugar con diferentes módulos en raíles individuales o múltiples de diferentes longitudes y colores. Las posibilidades geométricas son infinitas.



### Specifications

|                                          |                      |
|------------------------------------------|----------------------|
| Material                                 | 13450309             |
| Tipo de fuente de luz                    | LED                  |
| Tipo de LED                              | PISTA LINEAR (FLAPS) |
| Tecnología LED                           | PCB LED flexible     |
| CRI                                      | Min. 90              |
| Temperatura del color                    | 2700K                |
| Vida Útil                                | L80B10 @50.000 horas |
| Lámpara Incluida                         | Sí                   |
| Número de fuentes de luz                 | 1                    |
| Código de flujo CIE                      | 59 86 97 100 75      |
| Binning (SDCM)                           | 3                    |
| Dirección de la luz                      | Directo              |
| Óptica                                   | Lente                |
| Voltaje de entrada                       | 48Vcc                |
| Luminaire power (W)                      | 34,0                 |
| Clasificación eléctrica                  | III                  |
| Clasificación del IP                     | 20                   |
| Clasificación de hilo incandescente (°C) | 960                  |
| Protocolo de regulación                  | 1-10V                |
| Interio/Exterior                         | Interior             |
| Aplicación                               | Techo, Pared         |
| Ajustabilidad                            | Not Applicable       |
| Distancia al objeto iluminado (m)        | 0,1                  |
| Color principal & Acabado principal      | Blanco, Estructura   |
| Peso bruto (g)                           | 1693,0               |
| Flujo luminoso por lámpara (lm)          | 2429                 |
| Eficacia (lm/W)                          | 71                   |
| Índice de deslumbramiento                | 26                   |

---

Remark

- 3500K y 4000K bajo pedido
  - Este módulo de vía 48V lineal blanco con un adaptador de vía blanco. Las excepciones solo son posibles bajo petición.
  - Esta luminaria de vía 48V no puede utilizarse en la parte superior de un Perfil Pista 48V Suspendido Arriba/Abajo.
  - This is not a complete product. Pista track 48V system required.
  - Para instalaciones sin dimmer, se recomienda utilizar luminarias de 1-10 V.
-

**TM30 & CRI diagram**



**Light distribution & beam diagram**

