


Pate
Customer
Project
уре

## Pista Linear Spots Track 48V 302 1x LED 3000K Medium DALI Black Structure



Pista è il massimo dell'estetica moderna: binari magnetici sottili, luci spot sempre più piccole e cavi sottilissimi. I progettisti possono giocare con moduli diversi su binari singoli o multipli, in lunghezze e colori diversi. Le possibilità geometriche sono infinite.






13461632

C	10.0	oi:	fia	ati		20.00
Ŋ,	ρε	$c_{i}$	$\iota\iota c$	ati	UI	$\iota s$

Materiale

Materiale	13401032
Tipo di Sorgente	LED
Tipologia LED	PISTA LINEAR SPOTS (8x)
Tecnologie LED	LED PCB
CRI	Min. 90
Temperatura di colore della luce	3000K
Vita utile	L90B20 @50.000 ore
Lampadina inclusa	Sì
Numero di fonte luminosa	1
Codice di flusso CIE	97 100 100 100 82
Binning (SDCM)	3
Direzione della luce	Diretta
Ottiche	Collimatore
Fascio misurato (°)	27,1
Volt in ingresso	48Vdc
Luminaire power (W)	9,0
Classificazione elettrica	III
Grado IP	20
Test filo a caldo (°C)	960
Protocollo di regolazione (Dimmer)	DALI
DALI Standard	DALI-2
Interno/Esterno	Interno
Applicazione	Soffitto, Parete
Orientabilità	Not Applicable
Distanza dall'oggetto illuminato (m)	0,1
Colore primario & Finitura primaria	Nero, Strutturata
Peso lordo (g)	112,0
Flusso luminoso per lampade (lm)	760
Efficienza (lm/W)	84
Livello abbagliamento	15
Remark	3500K su richiesta

• Le illuminazioni Pista 48V bianche hanno un adattatore per binario bianco. Tutte le alter illuminazioni Pista 48V hanno un adattatore per binario nero. Deviazioni da ciò sono possibili solo





su richiesta.

- This is not a complete product. Pista track 48V system required.
- Per le installazioni senza dimmer, si raccomanda l'uso di apparecchi da 1-10 V.



## TM30 & CRI diagram





## Light distribution & beam diagram

