

Date
Customer
Project
Type

Marbul Track 230V Adjustable 109 1x LED 1800-3000K WD DALI DI Black Structure



Marbul è un apparecchio illuminante d'accento sferico e senza tempo. La sua forma geometrica pura lo rende facilmente integrabile in ogni ambiente. Perché i designer lo amano così tanto? L'attenzione ai dettagli e la semplicità della forma offrono un design minimalista, elegante e versatile per chi desidera sperimentare un'illuminazione organica.



Specifications

Materiale	13500232
Tipo di Sorgente	LED
Tipologia LED	BRIDGELUX WARMDIM 12W
Tecnologie LED	COB
CRI	Min. 95
Temperatura di colore della luce	1800-3000K (Warm Dim)
Vita utile	L80B10 @50.000 ore
Lampadina inclusa	Sì
Numero di fonte luminosa	1
Codice di flusso CIE	100 100 100 100 94
Binning (SDCM)	3
Direzione della luce	Diretta
Volt in ingresso	230V
Luminaire power (W)	14,5
Classificazione elettrica	II
Grado IP	20
Test filo a caldo (°C)	960
Protocollo di regolazione (Dimmer)	DALI
DALI Standard	DALI-2
Interno/Esterno	Interno
Applicazione	Soffitto, Parete
Orientabilità	H 360° V 45°
Distanza dall'oggetto illuminato (m)	0,1
Colore primario & Finitura primaria	Nero, Strutturata
Peso lordo (g)	1273,0
Corrente di azionamento (mA)	350
Flusso luminoso per lampade (lm)	955
Efficienza (lm/W)	65
Livello abbagliamento	14

Remark

- 4000K su richiesta
 - Riflettore magnetico non incluso
 - 4000K su richiesta
 - Questo non è un prodotto completo. Necessario riflettore magnetico e binario 230V.
 - This is not a complete product. Magnetic reflector and track 230V system required.
-

TM30 & CRI diagram



Light distribution & beam diagram



Accessorio Ottico

- **10219330** Reflector 82 Medium WD Aluminium Anodised
- **10219630** Reflector 82 Flood WD Gold Anodised
- **10219430** Reflector 82 Flood WD Aluminium Anodised
- **10219830** Reflector 82 Flood WD Champagne Anodised
- Choose a required accessory