


*Marbul Track 230V Suspended 109 1x LED 1800-3000K WD DALI DI White Structure*



Marbul è un apparecchio illuminante d'accento sferico e senza tempo. La sua forma geometrica pura lo rende facilmente integrabile in ogni ambiente. Perché i designer lo amano così tanto? L'attenzione ai dettagli e la semplicità della forma offrono un design minimalista, elegante e versatile per chi desidera sperimentare un'illuminazione organica.



### Specifications

Materiale	13501209
Tipo di Sorgente	LED
Tipologia LED	BRIDGELUX WARMDIM 12W
Tecnologie LED	COB
CRI	Min. 95
Temperatura di colore della luce	1800-3000K (Warm Dim)
Vita utile	L80B10 @50.000 ore
Lampadina inclusa	Sì
Numero di fonte luminosa	1
Codice di flusso CIE	100 100 100 100 94
Binning (SDCM)	3
Direzione della luce	Diretta
Volt in ingresso	230V
Luminaire power (W)	14,5
Classificazione elettrica	II
Grado IP	20
Test filo a caldo (°C)	960
Protocollo di regolazione (Dimmer)	DALI
DALI Standard	DALI-2
Interno/Esterno	Interno
Applicazione	Soffitto
Montaggio	Sospeso
Orientabilità	Not Applicable
Distanza dall'oggetto illuminato (m)	0,1
Colore primario & Finitura primaria	Bianco, Strutturata
Peso lordo (g)	1400,0
Corrente di azionamento (mA)	350
Flusso luminoso per lampade (lm)	955
Efficienza (lm/W)	65
Livello abbagliamento	14

---

Remark

- Questo non è un prodotto completo. Scopri qui sotto gli accessori necessari.
  - Riflettore magnetico non incluso
  - Questo non è un prodotto completo. Necessario riflettore magnetico e binario 230V.
  - This is not a complete product. Magnetic reflector and track 230V system required.
-

**TM30 & CRI diagram**



**Light distribution & beam diagram**



### *Accessorio Ottico*

- **10219330** Reflector 82 Medium WD Aluminium Anodised
- **10219630** Reflector 82 Flood WD Gold Anodised
- **10219430** Reflector 82 Flood WD Aluminium Anodised
- **10219830** Reflector 82 Flood WD Champagne Anodised
- Choose a required accessory