


Date	
Client	
Projet	
Туре	

Tetrix Straight Recessed 62 1x IP55 LED 3000K Flood DE White Matt



En jouant avec les pièces, en les assemblant de toutes les façons possibles. Tetrix vous permet d'apporter une touche personnalisée grâce aux options de design et aux accessoires. Il est polyvalent, s'adapte partout et s'installe en un clin d'œil.



Matériaux



13511338

aractéristiques	

1110101101011		
Type de Source Lumineuse	LED	
Type de LED	BRIDGELU	X V8G8
Technologie LED	LED COB	
CRI	Min. 90	
Température de Couleur	3000K	
Durée de Vie	L90B10 à 5	0 000 heures
Ampoule incluse	Oui	
Nombre de Sources Lumineuses	1	
Code de flux CIE	97 99 99 10	00 98
Groupement (SDCM)	2	
Direction de la Lumière	Bas	
Optique	Collimateur	r
Faisceau mesuré (°)	39,2	
Tension d'Entrée	Driver à Co	urant Constant Requis
Classe Électrique	III	
Indice de protection IP	55	
Essai au fil incandescent (°C)	850	
Intérieur/extérieur	Intérieur	
Application	Plafond, Mu	ır
Montage	Encastré	
Taille de découpe (mm)	ø68 for Fra TrimLess	me Recessed; ø89 for Frame Recessed
Profondeur de montage (mm)	110,0	
Ajustabilité	Not Applica	ble
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1	
Couleur Principale & Finition Principale	Blanc, Mat	
Poids brut (g)	146,0	
Courant du driver (mA)	350	500
Min. forward voltage (Vf)	13,2	13,7
Max. forward voltage (Vf)	15,0	15,4
Connected load (W)	5,0	7,2
Flux lumineux par lampe (lm)	551	739
Efficacité (lm/W)	110	102



Tetrix Straight Recessed 62 1x IP55 LED 3000K Flood DE White Matt

UGR	18 19
Commentaire	 Tetrix Recessed Ring ou Tube Surface non inclus Ceci n'est pas un produit complet. Un Tetrix Recessed Ring ou Tube Surface est requis. Ceci n'est pas un produit complet. Un Tetrix Recessed Ring ou Tube Surface est requis.




TM30 & CRI diagrammes






Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau







Accessoires d'Eclairage optiques




13515132 Honeycomb 33 Black Structure



13515038 Snoot 32 White Matt **13515032** Snoot 32 Black Structure




13515232 Light Cone 44 Black Structure 13515238 Light Cone 44 White Matt




13515332 Light Cone 64 Black Structure Light Cone 64 White Matt

Accessoires d'Eclairage d'installation




13510083 Ring Recessed 62 1x IP55 Black Matt **13510038** Ring Recessed 62 1x IP55 White Matt







13515430 Ring Recessed Trimless 62 1x




13515530 Concrete Kit 62 150x150 1x



13515630 Concrete Ring 62 Standard Installation Housing




12293230 Plaster Kit Trimless 150x150 - 62 1x



11624030 Installation Housing 140x250x100x210





12292630 Gypsum Fibreboard 150x150

Choisir un accessoire requis