


Date	
Client	
Projet	
Туре	

Tetrix Oblique Recessed 62 1x IP55 LED 2700K Flood DE Black Matt



En jouant avec les pièces, en les assemblant de toutes les façons possibles. Tetrix vous permet d'apporter une touche personnalisée grâce aux options de design et aux accessoires. Il est polyvalent, s'adapte partout et s'installe en un clin d'œil.





Caractéristiques			
Matériaux	13512183		
Type de Source	LED		
Lumineuse			
Type de LED	BRIDGELUX V8G8		
Technologie LED	LED COB		
CRI	Min. 90		
Température de Couleur	2700K		
Durée de Vie		50 000 heures	
Ampoule incluse	Oui		
Nombre de Sources Lumineuses	1		
Code de flux CIE	100 100 10	00 100 97	
Groupement (SDCM)	2		
Direction de la Lumière	Bas		
Optique	Collimateu	r	
Faisceau mesuré (°)	39,0		
Tension d'Entrée	Driver à C	ourant Constant Requis	
Classe Électrique	III		
Indice de protection IP	55		
Essai au fil	850		
incandescent (°C)			
Intérieur/extérieur	Intérieur		
Application	Plafond, M	ur	
Montage	Encastré		
Taille de découpe (mm)	ø68 for Fra TrimLess	ame Recessed; ø89 for Frame Recessed	
Profondeur de montage (mm)	110,0		
Ajustabilité	Not Applicable		
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1		
Couleur Principale & Finition Principale	Noir, Mat		
Poids brut (g)	148,0		
Courant du driver (mA)	350	500	
Min. forward voltage (Vf)	13,2	13,7	
Max. forward voltage (Vf)	15,0	15,4	
Connected load (W)	5,0	7,2	
Flux lumineux par lampe (lm)	495	668	
Efficacité (Im/W)	99	93	



Tetrix Oblique Recessed 62 1x IP55 LED 2700K Flood DE Black

UGR	10 11
Commentaire	 Tetrix Recessed Ring ou Tube Surface non inclus Ceci n'est pas un produit complet. Un Tetrix Recessed Ring ou Tube Surface est requis. Ceci n'est pas un produit complet. Un Tetrix Recessed Ring ou Tube Surface est requis.




TM30 & CRI diagrammes






Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau







Accessoires d'Eclairage optiques



13515032 Snoot 32 Black Structure **13515038** Snoot 32 White Matt




13515132 Honeycomb 33 Black Structure



13515232 Light Cone 44 Black Structure 13515238 Light Cone 44 White Matt

Accessoires d'Eclairage d'installation




13510083 Ring Recessed 62 1x IP55 Black Matt
 13510038 Ring Recessed 62 1x IP55 White Matt




13515430 Ring Recessed Trimless 62 1x









13515530 Concrete Kit 62 150x150 1x




13515630 Concrete Ring 62 Standard Installation Housing



12293230 Plaster Kit Trimless 150x150 - 62 1x



11624030 Installation Housing 140x250x100x210



12292630 Gypsum Fibreboard 150x150

Choisir un accessoire requis