

Date
Customer
Project
Type

Tetrix Oblique Recessed 62 1x IP55 LED 2700K Flood DE Black Matt



Specifications

Materiale	13512183
Tipo di Sorgente	LED
Tipologia LED	BRIDGELUX V8G8
Tecnologie LED	COB
CRI	Min. 90
Temperatura di colore della luce	2700K
Vita utile	L90B10 @50.000 ore
Lampadina inclusa	Sì
Numero di fonte luminosa	1
Codice di flusso CIE	100 100 100 100 97
Binning (SDCM)	2
Direzione della luce	Diretta
Ottiche	Collimatore
Fascio misurato (°)	39,0
Volt in ingresso	Necessario driver a corrente costante
Classificazione elettrica	III
Grado IP	55
Test filo a caldo (°C)	850
Interno/Esterno	Interno
Applicazione	Soffitto, Parete
Montaggio	Incassato
Foro d'incasso (mm)	ø68 for Frame Recessed; ø89 for Frame Recessed TrimLess
Profondità di montaggio (mm)	110,0
Orientabilità	Not Applicable
Distanza dall'oggetto illuminato (m)	0,1
Colore primario & Finitura primaria	Nero, Opaca
Peso lordo (g)	148,0
Corrente di azionamento (mA)	350 500
Min. forward voltage (Vf)	13,2 13,7
Max. forward voltage (Vf)	15,0 15,4
Connected load (W)	5,0 7,2
Flusso luminoso per lampade (lm)	495 668
Efficienza (lm/W)	99 93


Giocare con i vari pezzi, incastrarli nei modi più intricati. Tetrix ti invita a lasciare il tuo tocco personale con varie opzioni di design e accessori. È versatile, si adatta a qualsiasi luogo ed è facile da installare.

Livello abbagliamento	10	11
Remark	<ul style="list-style-type: none">• Tetrix Recessed Ring o Tube Surface non incluso• Questo non è un prodotto completo. È necessario un Tetrix Recessed Ring o Tube Surface.• Questo non è un prodotto completo. È necessario un Tetrix Recessed Ring o Tube Surface.	

TM30 & CRI diagram



Light distribution & beam diagram



Diagrams

Accessorio Ottico



- 13515032** Snoot 32 Black Structure
- 13515038** Snoot 32 White Matt



- 13515132** Honeycomb 33 Black Structure



- 13515232** Light Cone 44 Black Structure
- 13515238** Light Cone 44 White Matt


Accessori Installazione




- 13510083** Ring Recessed 62 1x IP55 Black Matt
- 13510038** Ring Recessed 62 1x IP55 White Matt




- 13515430** Ring Recessed Trimless 62 1x




13515530 Concrete Kit 62 150x150 1x




13515630 Concrete Ring 62 Standard Installation Housing



12293230 Plaster Kit Trimless 150x150 - 62 1x



11624030 Installation Housing 140x250x100x210



12292630 Gypsum Fibreboard 150x150

Choose a required accessory