

*Extruded Suspended 46 300 1x LED 1800-3000K WD Flood DE Black Anodised - Silver Bronze Brushed Anodised*



Diese Statement-Leuchte spielt liebend gerne mit dem Licht - ob ein- oder ausgeschaltet. Ihre starken Linien verleihen Ihrem Raum vertikale Struktur. Jedes Mal, wenn sich das Umgebungslicht ändert, erzählen die Rillen entlang des Schafts eine andere Geschichte. Ein kegelförmiger Lampenschirm sorgt für blendfreie, intime Akzentbeleuchtung. Die Extruded ist für den Austausch gemacht. Von Mensch zu Mensch, zwischen Licht und Schatten.



### Spezifikationen

Material	13520225
Typ der Lichtquelle	LED
LED Typ	BRIDGELUX WARMDIM 6W
LED-Technologie	COB-LED
CRI	Min. 95
Farbtemperatur	1800-3000K (Warm Dim)
Lebensdauer	L80 B10 bei 50.000 Stunden
Leuchtmittel enthalten	Ja
Anzahl Lichtquellen	1
CIE-Fluxcode	98 100 100 100 78
Binning (SDCM)	3
Lichtrichtung	Abwärts
Optik	Reflektor
Gemessene Abstrahlwinkel (°)	45,9
Eingangsspannung	Konstantstrom-Treiber erforderlich
Schutzklasse	III
Schutzart	20
Glühdrahtprüfung (°C)	960
Innen/Außen	Innen
Anwendung	Decke
Montage	Pendel
Verstellbarkeit	Not Applicable
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1
Primärfarbe & Primäres Finish	Schwarz, Eloxiert
Sekundäre Farbe & Sekundäres Finish	Silber-Bronze, Gebürstet und Eloxiert
Bruttogewicht (g)	1160,0
Antriebsstrom (mA)	350
Min. forward voltage (Vf)	15,5
Max. forward voltage (Vf)	18,5
Connected load (W)	6,0
Lichtstrom pro Lampe (lm)	394
Effizienz (lm/W)	66
UGR	22

---


Bemerkung	<ul style="list-style-type: none"><li>• Aufhängung nicht enthalten</li><li>• Aufhängung nicht enthalten</li><li>• Längere Aufhängung auf Anfrage (Standardlänge ist 2 Meter)</li><li>• When used in combination with Kompas Round Surface: Suspension Point for Kompas required.</li><li>• Dies ist kein vollständiges Produkt. Aufhängung erforderlich.</li></ul>
-----------	--

---

**TM30 & CRI Diagramm**



**Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve**



Diagramm

**Montagezubehör**



■ **13523632** Power Feed and Suspension Canopy Surface Round Extruded Trailing Edge DI 350mA (Incl. Suspension Cable 2000) Black Structure

■ **13523636** Power Feed and Suspension Canopy Surface Round Extruded Trailing Edge DI 350mA (Incl. Suspension Cable 2000) Grey White Matt



■ **13523032** Power Feed and Suspension Canopy Semi-Recessed Round 2P Extruded DE (Incl. Suspension Cable 2000) Black Structure

■ **13523036** Power Feed and Suspension Canopy Semi-Recessed Round 2P Extruded DE (Incl. Suspension Cable 2000) Grey White Matt



■ **13523132** Power Feed and Suspension Canopy Surface Round 2P Extruded DE (Incl. Suspension Cable 2000) Black Structure

■ **13523136** Power Feed and Suspension Canopy Surface Round 2P Extruded DE (Incl. Suspension Cable 2000) Grey White Structure



■ **13523736** Suspension Point Extruded Kompas (Incl. Suspension Cable 2000) Grey White Matt

■ **13523732** Suspension Point Extruded Kompas (Incl. Suspension Cable 2000) Black Structure

**13570632** Kompas Round Surface 340 DE Black Structure

**13571209** Kompas Round Surface 340 50W 1-10V DI 500mA White Structure

**13571232** Kompas Round Surface 340 50W 1-10V DI 500mA Black Structure

**13571309** Kompas Round Surface 340 50W DALI DI 500mA White Structure

**13571332** Kompas Round Surface 340 50W DALI DI 500mA Black Structure

**13571409** Kompas Round Surface 340 100W Casambi DI 350mA White Structure

**13571432** Kompas Round Surface 340 100W Casambi DI 350mA Black Structure

- 
- 13571509** Kompas Round Surface 340 100W Casambi DI 500mA White Structure
  - 13571532** Kompas Round Surface 340 100W Casambi DI 500mA Black Structure
  - 13571609** Kompas Round Surface 340 50W Casambi DI 350mA White Structure
  - 13571632** Kompas Round Surface 340 50W Casambi DI 350mA Black Structure
  - 13571709** Kompas Round Surface 340 50W Casambi DI 500mA White Structure
  - 13571732** Kompas Round Surface 340 50W Casambi DI 500mA Black Structure
  - 13570009** Kompas Round Surface 340 60W Trailing Edge DI 350mA White Structure
  - 13570032** Kompas Round Surface 340 60W Trailing Edge DI 350mA Black Structure
  - 13570132** Kompas Round Surface 340 100W 1-10V DI 350mA Black Structure
  - 13570209** Kompas Round Surface 340 100W DALI DI 350mA White Structure
  - 13570232** Kompas Round Surface 340 100W DALI DI 350mA Black Structure
  - 13570309** Kompas Round Surface 340 60W Trailing Edge DI 500mA White Structure
  - 13570332** Kompas Round Surface 340 60W Trailing Edge DI 500mA Black Structure
  - 13570409** Kompas Round Surface 340 100W 1-10V DI 500mA White Structure
  - 13570432** Kompas Round Surface 340 100W 1-10V DI 500mA Black Structure
  - 13570509** Kompas Round Surface 340 100W DALI DI 500mA White Structure
  - 13570532** Kompas Round Surface 340 100W DALI DI 500mA Black Structure
  - 13570609** Kompas Round Surface 340 DE White Structure
  - 13570809** Kompas Round Surface 340 30W Trailing Edge DI 350mA White Structure
  - 13570832** Kompas Round Surface 340 30W Trailing Edge DI 350mA Black Structure
  - 13570909** Kompas Round Surface 340 50W 1-10V DI 350mA White Structure
  - 13570932** Kompas Round Surface 340 50W 1-10V DI 350mA Black Structure
  - 13571009** Kompas Round Surface 340 50W DALI DI 350mA White Structure
  - 13571032** Kompas Round Surface 340 50W DALI DI 350mA Black Structure
  - 13571109** Kompas Round Surface 340 30W Trailing Edge DI 500mA White Structure
  - 13571132** Kompas Round Surface 340 30W Trailing Edge DI 500mA Black Structure
  - 13570109** Kompas Round Surface 340 100W 1-10V DI 350mA White Structure

■ Wählen Sie das benötigte Zubehör