


*Tetrix Pinhole Recessed 62 1x LED GU10 White Matt*



Un faisceau lumineux net généré par un design singulier. Le bord de Tetrix Pinhole ajoute une présence contrastée en noir, ou se fond harmonieusement en blanc. Sa source de lumière encastrée en profondeur limite l'éblouissement et rend les petits espaces, recoins ou coins de lecture encore plus confortables. Avec un indice de protection IP55, Tetrix Pinhole est idéal pour les espaces humides et les pièces d'eau.



### Caractéristiques

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Matériaux                                | 13516538                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Type de Source Lumineuse                 | LED GU10                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ampoule incluse                          | Non                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Nombre de Sources Lumineuses             | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Direction de la Lumière                  | Bas                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Tension d'Entrée                         | 230 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Classe Électrique                        | II                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Indice de protection IP                  | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Essai au fil incandescent (°C)           | 850                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Intérieur/extérieur                      | Intérieur                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Application                              | Plafond, Mur                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Montage                                  | Encastré                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Taille de découpe (mm)                   | ø68 for Frame Recessed; ø89 for Frame Recessed TrimLess                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Profondeur de montage (mm)               | 110,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ajustabilité                             | Not Applicable                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Distance avec l'Objet Éclairé (m)        | 0,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Couleur Principale & Finition Principale | Blanc, Mat                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Poids brut (g)                           | 133,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Commentaire                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tetrix Recessed Ring ou Tube Surface non inclus</li> <li>• Ceci n'est pas un produit complet. Un Tetrix Recessed Ring ou Tube Surface est requis.</li> <li>• Ceci n'est pas un produit complet. Un Tetrix Recessed Ring ou Tube Surface est requis.</li> </ul> |

**Accessoires d'Eclairage optiques**



**13515038** Snoot 32 White Matt  
**13515032** Snoot 32 Black Structure



**13515132** Honeycomb 33 Black Structure



**13515232** Light Cone 44 Black Structure  
**13515238** Light Cone 44 White Matt


**Accessoires d'Eclairage d'installation**




**13510083** Ring Recessed 62 1x IP55 Black Matt  
**13510038** Ring Recessed 62 1x IP55 White Matt




**13515430** Ring Recessed Trimless 62 1x




**13515530** Concrete Kit 62 150x150 1x




**13515630** Concrete Ring 62 Standard Installation Housing



**12293230** Plaster Kit Trimless 150x150 - 62 1x



**11624030** Installation Housing 140x250x100x210



**12292630** Gypsum Fibreboard 150x150

■ Choisir un accessoire requis