


|          |
|----------|
| Date     |
| Customer |
| Project  |
| Type     |

## Tetrix Pinhole Recessed 62 1x LED GU10 Black Matt




Un fascio di luce deciso dal design inconfondibile. La finitura larga di Tetrix Pinhole aggiunge contrasto nella versione nera, o si fonde perfettamente nella versione bianca. La sua sorgente luminosa incassata in profondità riduce al minimo l'abbagliamento e rende ancora più accoglienti i piccoli spazi, i luoghi appartati o gli angoli lettura. Il grado di protezione IP55 rende Tetrix Pinhole ideale per gli ambienti umidi e bagnati.




### Specifications

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiale                            | 13516583                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Tipo di Sorgente                     | LED GU10                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Lampadina inclusa                    | No                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Numero di fonte luminosa             | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Direzione della luce                 | Diretta                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Volt in ingresso                     | 230V                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Classificazione elettrica            | II                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Grado IP                             | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Test filo a caldo (°C)               | 850                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Interno/Esterno                      | Interno                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Applicazione                         | Soffitto, Parete                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Montaggio                            | Incassato                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Foro d'incasso (mm)                  | ø68 for Frame Recessed; ø89 for Frame Recessed TrimLess                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Profondità di montaggio (mm)         | 110,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Orientabilità                        | Not Applicable                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Distanza dall'oggetto illuminato (m) | 0,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Colore primario & Finitura primaria  | Nero, Opaca                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Peso lordo (g)                       | 133,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Remark                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tetrix Recessed Ring o Tube Surface non incluso</li> <li>• Questo non è un prodotto completo. È necessario un Tetrix Recessed Ring o Tube Surface.</li> <li>• Questo non è un prodotto completo. È necessario un Tetrix Recessed Ring o Tube Surface.</li> </ul> |


## Accessorio Ottico



**13515038** Snoot 32 White Matt  
**13515032** Snoot 32 Black Structure




**13515132** Honeycomb 33 Black Structure




**13515232** Light Cone 44 Black Structure  
**13515238** Light Cone 44 White Matt


## Accessori Installazione




**13510083** Ring Recessed 62 1x IP55 Black Matt  
**13510038** Ring Recessed 62 1x IP55 White Matt




**13515430** Ring Recessed Trimless 62 1x




**13515530** Concrete Kit 62 150x150 1x




**13515630** Concrete Ring 62 Standard Installation Housing



**12293230** Plaster Kit Trimless 150x150 - 62 1x



**11624030** Installation Housing 140x250x100x210



**12292630** Gypsum Fibreboard 150x150

Choose a required accessory