


Date
Customer
Project
Type

*Extruded Suspended 46 600 1x LED 1800-3000K WD Flood DE Black Anodised - Black Brushed Anodised*



Esta distinguida luminaria juega con la luz tanto cuando está encendida como cuando está apagada. Sus líneas bien definidas integran estructura vertical en su espacio. Las ranuras a lo largo del eje producen un efecto distinto cada vez que cambia la luz circundante. La pantalla en forma de cono ofrece luz de resalte íntima y sin brillo. Extruded está hecha para el intercambio. De persona a persona, de luz a sombra.



### Specifications

Material	13520520
Tipo de fuente de luz	LED
Tipo de LED	BRIDGELUX WARMDIM 6W
Tecnología LED	COB LED
CRI	Min. 95
Temperatura del color	1800-3000K (Warm Dim)
Vida Útil	L80B10 @50.000 horas
Lámpara Incluida	Sí
Número de fuentes de luz	1
Código de flujo CIE	98 100 100 100 77
Binning (SDCM)	3
Dirección de la luz	Directo
Óptica	Reflector
Ángulo de Apertura medido (°)	46,1
Voltaje de entrada	Driver de corriente constante requerido
Clasificación eléctrica	III
Clasificación del IP	20
Clasificación de hilo incandescente (°C)	960
Interio/Exterior	Interior
Aplicación	Techo
Montaje	Suspendido
Ajustabilidad	Not Applicable
Distancia al objeto iluminado (m)	0,1
Color principal & Acabado principal	Negro, Anodizado
Color secundario & Acabado secundario	Negro, Anodizado cepillado
Peso bruto (g)	1790,0
Corriente de accionamiento (mA)	350
Min. forward voltage (Vf)	15,5
Max. forward voltage (Vf)	18,5
Connected load (W)	6,0
Flujo luminoso por lámpara (lm)	388
Eficacia (lm/W)	65

---


Índice de deslumbramiento	22
Remark	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kit de suspensión no incluido</li><li>• Kit de suspensión no incluido</li><li>• Cable de suspensión más largo bajo pedido (la longitud estándar es de 2 metros)</li><li>• Cuando se utiliza en combinación con Kompas Round Surface: Se requiere punto de suspensión para Kompas.</li><li>• No es un producto completo. Se requiere kit de suspensión.</li></ul>

---

**TM30 & CRI diagram**



**Light distribution & beam diagram**



**Accesorios Instalación**



■ **13523632** Power Feed and Suspension Canopy Surface Round Extruded Trailing Edge DI 350mA (Incl. Suspension Cable 2000) Black Structure

■ **13523636** Power Feed and Suspension Canopy Surface Round Extruded Trailing Edge DI 350mA (Incl. Suspension Cable 2000) Grey White Matt



■ **13523032** Power Feed and Suspension Canopy Semi-Recessed Round 2P Extruded DE (Incl. Suspension Cable 2000) Black Structure

■ **13523036** Power Feed and Suspension Canopy Semi-Recessed Round 2P Extruded DE (Incl. Suspension Cable 2000) Grey White Matt



■ **13523132** Power Feed and Suspension Canopy Surface Round 2P Extruded DE (Incl. Suspension Cable 2000) Black Structure

■ **13523136** Power Feed and Suspension Canopy Surface Round 2P Extruded DE (Incl. Suspension Cable 2000) Grey White Structure



■ **13523736** Suspension Point Extruded Kompas (Incl. Suspension Cable 2000) Grey White Matt

■ **13523732** Suspension Point Extruded Kompas (Incl. Suspension Cable 2000) Black Structure

**13570632** Kompas Round Surface 340 DE Black Structure

**13571209** Kompas Round Surface 340 50W 1-10V DI 500mA White Structure

**13571232** Kompas Round Surface 340 50W 1-10V DI 500mA Black Structure

**13571309** Kompas Round Surface 340 50W DALI DI 500mA White Structure

**13571332** Kompas Round Surface 340 50W DALI DI 500mA Black Structure

**13571409** Kompas Round Surface 340 100W Casambi DI 350mA White Structure

**13571432** Kompas Round Surface 340 100W Casambi DI 350mA Black Structure

---

<b>13571509</b>	Kompas Round Surface 340 100W Casambi DI 500mA White Structure
<b>13571532</b>	Kompas Round Surface 340 100W Casambi DI 500mA Black Structure
<b>13571609</b>	Kompas Round Surface 340 50W Casambi DI 350mA White Structure
<b>13571632</b>	Kompas Round Surface 340 50W Casambi DI 350mA Black Structure
<b>13571709</b>	Kompas Round Surface 340 50W Casambi DI 500mA White Structure
<b>13571732</b>	Kompas Round Surface 340 50W Casambi DI 500mA Black Structure
<b>13570009</b>	Kompas Round Surface 340 60W Trailing Edge DI 350mA White Structure
<b>13570032</b>	Kompas Round Surface 340 60W Trailing Edge DI 350mA Black Structure
<b>13570132</b>	Kompas Round Surface 340 100W 1-10V DI 350mA Black Structure
<b>13570209</b>	Kompas Round Surface 340 100W DALI DI 350mA White Structure
<b>13570232</b>	Kompas Round Surface 340 100W DALI DI 350mA Black Structure
<b>13570309</b>	Kompas Round Surface 340 60W Trailing Edge DI 500mA White Structure
<b>13570332</b>	Kompas Round Surface 340 60W Trailing Edge DI 500mA Black Structure
<b>13570409</b>	Kompas Round Surface 340 100W 1-10V DI 500mA White Structure
<b>13570432</b>	Kompas Round Surface 340 100W 1-10V DI 500mA Black Structure
<b>13570509</b>	Kompas Round Surface 340 100W DALI DI 500mA White Structure
<b>13570532</b>	Kompas Round Surface 340 100W DALI DI 500mA Black Structure
<b>13570609</b>	Kompas Round Surface 340 DE White Structure
<b>13570809</b>	Kompas Round Surface 340 30W Trailing Edge DI 350mA White Structure
<b>13570832</b>	Kompas Round Surface 340 30W Trailing Edge DI 350mA Black Structure
<b>13570909</b>	Kompas Round Surface 340 50W 1-10V DI 350mA White Structure
<b>13570932</b>	Kompas Round Surface 340 50W 1-10V DI 350mA Black Structure
<b>13571009</b>	Kompas Round Surface 340 50W DALI DI 350mA White Structure
<b>13571032</b>	Kompas Round Surface 340 50W DALI DI 350mA Black Structure
<b>13571109</b>	Kompas Round Surface 340 30W Trailing Edge DI 500mA White Structure
<b>13571132</b>	Kompas Round Surface 340 30W Trailing Edge DI 500mA Black Structure
<b>13570109</b>	Kompas Round Surface 340 100W 1-10V DI 350mA White Structure

Choose a required accessory