



Kogel Surface Adjustable 58 2x LED 2700K DALI/Push-Dim DI White Structure


Je zal versteld staan van Kogel, een spot met extreem flexibele rotatie. Ten eerste gebruikt dit model een kogelgewricht als draaimechanisme. Dus ja, het is mogelijk om hem op allerlei manieren te draaien. En nee, de draden raken binnenin niet in de knoop. Het werkt gewoon en je zal hem prachtig vinden op plafonds en muren. Kogel, ontworpen door Odin en Jaap van Studio Kees, is verlichting die jou plezier gunt.


Specificaties


Materiaal	13561209
Type Lichtbron	LED
LED type	BRIDGELUX V6 HD G8
LED technologie	Led-COB
CRI	Min. 90
Kleurtemperatuur	2700K
Levensduur	L80B10 bij 50.000 Uur
Lamp inbegrepen	Ja
Aantal Lichtbronnen	2
CIE-fluxcode	98 100 100 100 66
Binning (SDCM)	2
Lichtrichting	Omlaag
Ingangsspanning	230 V
Luminaire power (W)	29,5
Elektriciteitsklasse	I
IP-klasse	20
Gloeidraadtest (°C)	960
Protocol Voor Dimmen	DALI, Pushdim
DALI Standard	DALI-2
Binnen/Buiten	Binnen
Toepassing	Plafond, Wand
Montage	Opbouw
Verstelbaarheid	H 360° V 50°
Afstand tot Verlicht Voorwerp (m)	0,1
Primaire Kleur & Primaire Afwerking	Wit, Structuur
Brutogewicht (g)	2190,0
Lumenoutput per lampunit (lm)	1052
Efficiëntie (lm/W)	71
UGR	21
Opmerking	• Magnetische reflector of lens niet inbegrepen. • Dit is geen compleet product. Magnetische reflector of lens vereist. • Dit is geen compleet product. Magnetische reflector of lens vereist.

TM30 & CRI Diagrammen




Diagrammen

Optische Accessoires



- **10222230** Reflector 51 Medium
- **10222330** Reflector 51 Flood



- **10222630** Lens 51 Spot
- **10222830** Lens 51 Flood
- **10222730** Lens 51 Medium
- **10222930** Lens 51 Wide Flood

■ Kies een vereist accessoire