


Date
Customer
Project
Type

*Kogel Surface Adjustable 58 2x LED 3000K DALI/Push-Dim DI Black Structure*




Spot dalla rotazione estremamente flessibile, Kogel ti lascerà a bocca aperta. Per cominciare, sfrutta un giunto sferico come meccanismo di rotazione. Quindi puoi davvero trasformarlo come preferisci, senza che i fili si attorciglino all'interno. Funziona con semplicità e ti piacerà vederlo su soffitti e pareti. Progettato da Odin e Jaap dello Studio Kees, Kogel è davvero una luce che dà piacere.



### Specifications

Materiale	13561632
Tipo di Sorgente	LED
Tipologia LED	BRIDGELUX V6 HD G8
Tecnologie LED	COB
CRI	Min. 90
Temperatura di colore della luce	3000K
Vita utile	L80B10 @50.000 ore
Lampadina inclusa	Sì
Numero di fonte luminosa	2
Codice di flusso CIE	98 100 100 100 66
Binning (SDCM)	2
Direzione della luce	Diretta
Volt in ingresso	230V
Luminaire power (W)	29,5
Classificazione elettrica	I
Grado IP	20
Test filo a caldo (°C)	960
Protocollo di regolazione (Dimmer)	DALI, Push-Dim
DALI Standard	DALI-2
Interno/Esterno	Interno
Applicazione	Soffitto, Parete
Montaggio	Superficie
Orientabilità	H 360° V 50°
Distanza dall'oggetto illuminato (m)	0,1
Colore primario & Finitura primaria	Nero, Strutturata
Peso lordo (g)	2190,0
Flusso luminoso per lampade (lm)	1072
Efficienza (lm/W)	73
Livello abbagliamento	21
Remark	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Riflettore magnetico o lente non inclusi.</li> <li>• Questo non è un prodotto completo. Necessario riflettore magnetico o lente.</li> <li>• Questo non è un prodotto completo. Necessario riflettore magnetico o lente.</li> </ul>

**TM30 & CRI diagram**



**Accessorio Ottico**



- **1022230** Reflector 51 Medium
- **1022330** Reflector 51 Flood



- **1022630** Lens 51 Spot
- **1022730** Lens 51 Medium
- **1022830** Lens 51 Flood
- **1022930** Lens 51 Wide Flood

■ Choose a required accessory