


### Kogel Surface Adjustable 58 2x LED 3000K Trailing Edge DI Black Structure



Spot offrant une rotation entièrement flexible, Kogel vous laissera bouche bée. Tout d'abord, une articulation sphérique lui sert de mécanisme de rotation. Donc oui, il est possible de le tourner dans tous les sens. Et non, les fils ne vont pas s'emmêler à l'intérieur. Il fonctionne tout simplement et vous l'apprécierez sur les plafonds et les murs. Conçu par Odin et Jaap de Studio Kees, Kogel est un luminaire très agréable.



#### Caractéristiques

|  |   |
|--|---|
| Matériaux                                | 13561732  |
| Type de Source Lumineuse                 | LED   |
| Type de LED                              | BRIDGELUX V6 HD G8  |
| Technologie LED                          | LED COB   |
| CRI                                      | Min. 90   |
| Température de Couleur                   | 3000K   |
| Durée de Vie                             | L80B10 à 50 000 heures  |
| Ampoule incluse                          | Oui   |
| Nombre de Sources Lumineuses             | 2   |
| Code de flux CIE                         | 98 100 100 100 66   |
| Groupe (SDCM)                            | 2   |
| Direction de la Lumière                  | Bas   |
| Tension d'Entrée                         | 230 V   |
| Luminaire power (W)                      | 20,5  |
| Classe Électrique                        | I   |
| Indice de protection IP                  | 20  |
| Essai au fil incandescent (°C)           | 960   |
| Protocole de Variation                   | Coupe en Fin de Phase   |
| Intérieur/extérieur                      | Intérieur   |
| Application                              | Plafond, Mur  |
| Montage                                  | En Surface  |
| Ajustabilité                             | H 360° V 50°  |
| Distance avec l'Objet Éclairé (m)        | 0,1   |
| Couleur Principale & Finition Principale | Noir, Structure   |
| Poids brut (g)                           | 2190,0  |
| Flux lumineux par lampe (lm)             | 664   |
| Efficacité (lm/W)                        | 65  |
| UGR                                      | 21  |
| Commentaire                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Réflecteur magnétique ou lentille non inclus.</li> <li>• Ceci n'est pas un produit complet. Réflecteur magnétique ou lentille requis.</li> <li>• Ceci n'est pas un produit complet. Réflecteur magnétique ou lentille requis.</li> </ul> |

**TM30 & CRI diagrammes**



**Accessoires d'Eclairage optiques**



- **1022230** Reflector 51 Medium
- **1022230** Reflector 51 Flood



- **10222630** Lens 51 Spot
- **10222730** Lens 51 Medium
- **10222830** Lens 51 Flood
- **10222930** Lens 51 Wide Flood

■ Choisir un accessoire requis