


Datum
Klant
Project
Soort

Kogel Surface Adjustable 58 2x LED 1800-3000K WD Trailing Edge DI White Structure




Je zal versteld staan van Kogel, een spot met extreem flexibele rotatie. Ten eerste gebruikt dit model een kogelgewricht als draaimechanisme. Dus ja, het is mogelijk om hem op allerlei manieren te draaien. En nee, de draden raken binnenin niet in de knoop. Het werkt gewoon en je zal hem prachtig vinden op plafonds en muren. Kogel, ontworpen door Odin en Jaap van Studio Kees, is verlichting die jou plezier gunt.



Specificaties


Materiaal	13561809
Type Lichtbron	LED
LED type	BRIDGELUX WARMDIM 8W
LED technologie	Led-COB
CRI	Min. 95
Kleurtemperatuur	1800-3000K (Warm Dim)
Levensduur	L90B10 bij 50.000 Uur
Lamp inbegrepen	Ja
Aantal Lichtbronnen	2
CIE-fluxcode	96 99 99 100 67
Binning (SDCM)	3
Lichtrichting	Omlaag
Ingangsspanning	230 V
Luminaire power (W)	19,3
Elektriciteitsklasse	I
IP-klasse	20
Gloeidraadtest (°C)	960
Protocol Voor Dimmen	Trailing-Edge
Binnen/Buiten	Binnen
Toepassing	Plafond, Wand
Montage	Opbouw
Verstelbaarheid	H 360° V 50°
Afstand tot Verlicht Voorwerp (m)	0,1
Primaire Kleur & Primaire Afwerking	Wit, Structuur
Brutogewicht (g)	2190,0
Geleverde lumen (lm)	575
Efficiëntie (lm/W)	60
UGR	20
Opmerking	<ul style="list-style-type: none"> • Magnetische reflector of lens niet inbegrepen. • Dit is geen compleet product. Magnetische reflector of lens vereist. • Dit is geen compleet product. Magnetische reflector of lens vereist.

TM30 & CRI Diagrammen



Diagrammen

Optische Accessoires



■ **10220230** Reflector 51 Medium WD Aluminium Anodised

■ **10220330** Reflector 51 Flood WD Aluminium Anodised

■ Kies een vereist accessoire