




Date _____
Customer _____
Project _____
Type _____



Kogel Surface Adjustable 58 1x LED 2700K Trailing Edge DI White Structure




Specifications

Materiale	13560309
Tipo di Sorgente	LED
Tipologia LED	BRIDGELUX V6 HD G8
Tecnologie LED	COB
CRI	Min. 90
Temperatura di colore della luce	2700K
Vita utile	L80B10 @50.000 ore
Lampadina inclusa	Sì
Numero di fonte luminosa	1
Codice di flusso CIE	98 100 100 100 66
Binning (SDCM)	2
Direzione della luce	Diretta
Volt in ingresso	230V
Luminaire power (W)	10,4
Classificazione elettrica	I
Grado IP	20
Test filo a caldo (°C)	960
Protocollo di regolazione	Taglio di fase (Dimmer)
Interno/Esterno	Interno
Applicazione	Soffitto, Parete
Montaggio	Superficie
Orientabilità	H 360° V 50°
Distanza dall'oggetto illuminato (m)	0,1
Colore primario & Finitura primaria	Bianco, Strutturata
Peso lordo (g)	1414,0
Flusso luminoso per lampade (lm)	651
Efficienza (lm/W)	63
Livello abbagliamento	20
Remark	<ul style="list-style-type: none">• Riflettore magnetico o lente non inclusi.• Questo non è un prodotto completo. Necessario riflettore magnetico o lente.• Questo non è un prodotto completo. Necessario riflettore magnetico o lente.

Spot dalla rotazione estremamente flessibile, Kogel ti lascerà a bocca aperta. Per cominciare, sfrutta un giunto sferico come meccanismo di rotazione. Quindi puoi davvero trasformarlo come preferisci, senza che i fili si attorcigliano all'interno. Funziona con semplicità e ti piacerà vederlo su soffitti e pareti. Progettato da Odin e Jaap dello Studio Kees, Kogel è davvero una luce che dà piacere.


TM30 & CRI diagram


Accessorio Ottico



■ **10222230** Reflector 51 Medium

■ **10222330** Reflector 51 Flood



■ **10222630** Lens 51 Spot

■ **10222730** Lens 51 Medium

■ **10222830** Lens 51 Flood

■ **10222930** Lens 51 Wide Flood

■ Choose a required accessory