


Date
Customer
Project
Type

Kogel Surface Adjustable 58 1x LED 3000K DALI/Push-Dim DI White Structure



Spot dalla rotazione estremamente flessibile, Kogel ti lascerà a bocca aperta. Per cominciare, sfrutta un giunto sferico come meccanismo di rotazione. Quindi puoi davvero trasformarlo come preferisci, senza che i fili si attorciglino all'interno. Funziona con semplicità e ti piacerà vederlo su soffitti e pareti. Progettato da Odin e Jaap dello Studio Kees, Kogel è davvero una luce che dà piacere.



Specifications

Materiale	13560609
Tipo di Sorgente	LED
Tipologia LED	BRIDGELUX V6 HD G8
Tecnologie LED	COB
CRI	Min. 90
Temperatura di colore della luce	3000K
Vita utile	L80B10 @50.000 ore
Lampadina inclusa	Sì
Numero di fonte luminosa	1
Codice di flusso CIE	98 100 100 100 66
Binning (SDCM)	2
Direzione della luce	Diretta
Volt in ingresso	230V
Luminaire power (W)	16,1
Classificazione elettrica	I
Grado IP	20
Test filo a caldo (°C)	960
Protocollo di regolazione (Dimmer)	DALI, Push-Dim
DALI Standard	DALI-2
Interno/Esterno	Interno
Applicazione	Soffitto, Parete
Montaggio	Superficie
Orientabilità	H 360° V 50°
Distanza dall'oggetto illuminato (m)	0,1
Colore primario & Finitura primaria	Bianco, Strutturata
Peso lordo (g)	1414,0
Flusso luminoso per lampade (lm)	1072
Efficienza (lm/W)	67
Livello abbagliamento	21
Remark	<ul style="list-style-type: none"> • Riflettore magnetico o lente non inclusi. • Questo non è un prodotto completo. Necessario riflettore magnetico o lente. • Questo non è un prodotto completo. Necessario riflettore magnetico o lente.

TM30 & CRI diagram



Accessorio Ottico



- **1022230** Reflector 51 Medium
- **1022330** Reflector 51 Flood



- **1022630** Lens 51 Spot
- **1022730** Lens 51 Medium
- **1022830** Lens 51 Flood
- **1022930** Lens 51 Wide Flood

■ Choose a required accessory