


Date
Customer
Project
Type

Kogel Surface Adjustable 58 2x LED 1800-3000K WD Trailing Edge DI Black Structure



Kogel, un foco con alta capacidad de rotación, le dejará maravillado y boquiabierto. Para empezar, utiliza un sistema de rótula como mecanismo de giro. De modo que, sí, es posible girarlo en cualquier dirección. ¡Y esto sin que se retuerzan los cables! Funciona a la perfección y le encantará en techos y paredes. Con diseño de Odin y Jaap de Studio Kees, Kogel es verdaderamente una luz que proporciona placer.



Specifications

Material	13561832
Tipo de fuente de luz	LED
Tipo de LED	BRIDGELUX WARMDIM 8W
Tecnología LED	COB LED
CRI	Min. 95
Temperatura del color	1800-3000K (Warm Dim)
Vida Útil	L90B10 @50.000 horas
Lámpara Incluida	Sí
Número de fuentes de luz	2
Código de flujo CIE	96 99 99 100 67
Binning (SDCM)	3
Dirección de la luz	Directo
Voltaje de entrada	230V
Luminaire power (W)	19,3
Clasificación eléctrica	I
Clasificación del IP	20
Clasificación de hilo incandescente (°C)	960
Protocolo de regulación	Trailing Edge
Interio/Exterior	Interior
Aplicación	Techo, Pared
Montaje	Superficie
Ajustabilidad	H 360° V 50°
Distancia al objeto iluminado (m)	0,1
Color principal & Acabado principal	Negro, Estructura
Peso bruto (g)	2190,0
Flujo luminoso por lámpara (lm)	600
Eficacia (lm/W)	62
Índice de deslumbramiento	20
Remark	<ul style="list-style-type: none"> • Reflector magnético o lente no incluido. • Este no es un producto completo. Requiere reflector magnético o lente. • Este no es un producto completo. Requiere reflector magnético o lente.

TM30 & CRI diagram



Accesorios Opticos



- **10222430** Reflector 51 Medium WD
- **10222530** Reflector 51 Flood WD

■ Choose a required accessory