


|          |
|----------|
| Date     |
| Customer |
| Project  |
| Type     |

*Kogel Surface Adjustable 58 2x LED 1800-3000K WD Trailing Edge DI Black Structure*



Spot dalla rotazione estremamente flessibile, Kogel ti lascerà a bocca aperta. Per cominciare, sfrutta un giunto sferico come meccanismo di rotazione. Quindi puoi davvero trasformarlo come preferisci, senza che i fili si attorciglino all'interno. Funziona con semplicità e ti piacerà vederlo su soffitti e pareti. Progettato da Odin e Jaap dello Studio Kees, Kogel è davvero una luce che dà piacere.



### Specifications

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Materiale                            | 13561832  |
| Tipo di Sorgente                     | LED   |
| Tipologia LED                        | BRIDGELUX WARMDIM 8W  |
| Tecnologie LED                       | COB   |
| CRI                                  | Min. 95   |
| Temperatura di colore della luce     | 1800-3000K (Warm Dim)   |
| Vita utile                           | L90B10 @50.000 ore  |
| Lampadina inclusa                    | Sì  |
| Numero di fonte luminosa             | 2   |
| Codice di flusso CIE                 | 96 99 99 100 67   |
| Binning (SDCM)                       | 3   |
| Direzione della luce                 | Diretta   |
| Volt in ingresso                     | 230V  |
| Luminaire power (W)                  | 19,3  |
| Classificazione elettrica            | I   |
| Grado IP                             | 20  |
| Test filo a caldo (°C)               | 960   |
| Protocollo di regolazione (Dimmer)   | Taglio di fase  |
| Interno/Esterno                      | Interno   |
| Applicazione                         | Soffitto, Parete  |
| Montaggio                            | Superficie  |
| Orientabilità                        | H 360° V 50°  |
| Distanza dall'oggetto illuminato (m) | 0,1   |
| Colore primario & Finitura primaria  | Nero, Strutturata   |
| Peso lordo (g)                       | 2190,0  |
| Flusso luminoso per lampade (lm)     | 600   |
| Efficienza (lm/W)                    | 62  |
| Livello abbagliamento                | 20  |
| Remark                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Riflettore magnetico o lente non inclusi.</li> <li>• Questo non è un prodotto completo. Necessario riflettore magnetico o lente.</li> <li>• Questo non è un prodotto completo. Necessario riflettore magnetico o lente.</li> </ul> |

**TM30 & CRI diagram**



**Accessorio Ottico**



■ **10222430** Reflector 51 Medium WD

■ **10222530** Reflector 51 Flood WD

■ Choose a required accessory