


*Gamin Track 48V 90 1x LED 2700K DALI Black Structure*



Apportez de l'harmonie et de la joie à votre espace. Explorez, pour votre concept, les configurations planétaires infinies de notre luminaire sphérique Gamin et profitez de sa lumière douce et diffuse. Exprimez-vous à l'unisson tout en restant unique, avec des variantes de Placebo et/ou Shelby.



### Caractéristiques

|  |   |
|--|---|
| Matériaux                                | 13600132  |
| Type de Source Lumineuse                 | LED   |
| Type de LED                              | BRIDGELUX V8G8  |
| Technologie LED                          | LED COB   |
| CRI                                      | Min. 90   |
| Température de Couleur                   | 2700K   |
| Durée de Vie                             | L90B10 à 50 000 heures  |
| Ampoule incluse                          | Oui   |
| Nombre de Sources Lumineuses             | 1   |
| Code de flux CIE                         | 27 53 78 65 67  |
| Groupe ment (SDCM)                       | 2   |
| Direction de la Lumière                  | Bas   |
| Tension d'Entrée                         | 48 V CC   |
| Luminaire power (W)                      | 8,5   |
| Classe Électrique                        | III   |
| Indice de protection IP                  | 20  |
| Essai au fil incandescent (°C)           | 960   |
| Protocole de Variation                   | DALI  |
| DALI Standard                            | DALI-2  |
| Intérieur/extérieur                      | Intérieur   |
| Application                              | Plafond, Mur  |
| Ajustabilité                             | Not Applicable  |
| Distance avec l'Objet Éclairé (m)        | 0,1   |
| Couleur Principale & Finition Principale | Noir, Structure   |
| Poids brut (g)                           | 422,0   |
| Flux lumineux par lampe (lm)             | 588   |
| Efficacité (lm/W)                        | 69  |
| UGR                                      | 23  |
| Commentaire                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ceci n'est pas un produit complet. Système Pista Track 48V requis.</li> <li>• Pour les installations sans variateur, il est recommandé d'utiliser des luminaires de 1 à 10 V.</li> </ul> |

**TM30 & CRI diagrammes**



**Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau**

