


| |
|----------|
| Date |
| Customer |
| Project |
| Type |

Gamin Track 48V 90 1x LED 3000K 1-10V White Structure




Imbuya su espacio de felicidad y armonía. Explore las infinitas configuraciones planetarias para su concepto con nuestra luminaria esférica Gamin, y disfrute de su luz difusa suave. Defina su expresión y hágala exclusiva con distintas versiones de Placebo y/o Shelby.



Specifications

| | |
|--|---|
| Material | 13600209 |
| Tipo de fuente de luz | LED |
| Tipo de LED | BRIDGELUX V8G8 |
| Tecnología LED | COB LED |
| CRI | Min. 90 |
| Temperatura del color | 3000K |
| Vida Útil | L90B10 @50.000 horas |
| Lámpara Incluida | Sí |
| Número de fuentes de luz | 1 |
| Código de flujo CIE | 27 53 77 65 78 |
| Binning (SDCM) | 2 |
| Dirección de la luz | Directo |
| Voltaje de entrada | 48Vcc |
| Luminaire power (W) | 8,5 |
| Clasificación eléctrica | III |
| Clasificación del IP | 20 |
| Clasificación de hilo incandescente (°C) | 960 |
| Protocolo de regulación | 1-10V |
| Interio/Exterior | Interior |
| Aplicación | Techo, Pared |
| Ajustabilidad | Not Applicable |
| Distancia al objeto iluminado (m) | 0,1 |
| Color principal & Acabado principal | Blanco, Estructura |
| Peso bruto (g) | 422,0 |
| Flujo luminoso por lámpara (lm) | 702 |
| Eficacia (lm/W) | 83 |
| Índice de deslumbramiento | 24 |
| Remark | <ul style="list-style-type: none"> • This is not a complete product. Pista track 48V system required. • Para instalaciones sin dimmer, se recomienda utilizar luminarias de 1-10 V. |

TM30 & CRI diagram



Light distribution & beam diagram

