


| |
|----------|
| Date |
| Customer |
| Project |
| Type |

Gamin Track 48V 90 1x LED 3000K 1-10V Black Structure



Porta armonia e felicità nel tuo spazio. Esplora infinite configurazioni planetarie per il tuo concept con il nostro apparecchio illuminante sferico, Gamin, e goditi la sua luce soffusa e diffusa. Unifica la tua espressione mantenendola unica, con varianti di Placebo e/o Shelby.




Specifications

| | |
|--------------------------------------|---|
| Materiale | 13600232 |
| Tipo di Sorgente | LED |
| Tipologia LED | BRIDGELUX V8G8 |
| Tecnologie LED | COB |
| CRI | Min. 90 |
| Temperatura di colore della luce | 3000K |
| Vita utile | L90B10 @50.000 ore |
| Lampadina inclusa | Sì |
| Numero di fonte luminosa | 1 |
| Codice di flusso CIE | 27 53 78 65 67 |
| Binning (SDCM) | 2 |
| Direzione della luce | Diretta |
| Volt in ingresso | 48Vdc |
| Luminaire power (W) | 8,5 |
| Classificazione elettrica | III |
| Grado IP | 20 |
| Test filo a caldo (°C) | 960 |
| Protocollo di regolazione (Dimmer) | 1-10V |
| Interno/Esterno | Interno |
| Applicazione | Soffitto, Parete |
| Orientabilità | Not Applicable |
| Distanza dall'oggetto illuminato (m) | 0,1 |
| Colore primario & Finitura primaria | Nero, Strutturata |
| Peso lordo (g) | 422,0 |
| Flusso luminoso per lampade (lm) | 610 |
| Efficienza (lm/W) | 72 |
| Livello abbagliamento | 23 |
| Remark | <ul style="list-style-type: none"> • This is not a complete product. Pista track 48V system required. • Per le installazioni senza dimmer, si raccomanda l'uso di apparecchi da 1-10 V. |

TM30 & CRI diagram



Light distribution & beam diagram



Diagrams