


Date
Customer
Project
Type

Gamin Track 48V 90 1x LED 3000K DALI White Structure




Porta armonia e felicità nel tuo spazio. Esplora infinite configurazioni planetarie per il tuo concept con il nostro apparecchio illuminante sferico, Gamin, e goditi la sua luce soffusa e diffusa. Unifica la tua espressione mantenendola unica, con varianti di Placebo e/o Shelby.



Specifications

Materiale	13600309
Tipo di Sorgente	LED
Tipologia LED	BRIDGELUX V8G8
Tecnologie LED	COB
CRI	Min. 90
Temperatura di colore della luce	3000K
Vita utile	L90B10 @50.000 ore
Lampadina inclusa	Sì
Numero di fonte luminosa	1
Codice di flusso CIE	27 53 77 65 78
Binning (SDCM)	2
Direzione della luce	Diretta
Volt in ingresso	48Vdc
Luminaire power (W)	8,5
Classificazione elettrica	III
Grado IP	20
Test filo a caldo (°C)	960
Protocollo di regolazione (Dimmer)	DALI
DALI Standard	DALI-2
Interno/Esterno	Interno
Applicazione	Soffitto, Parete
Orientabilità	Not Applicable
Distanza dall'oggetto illuminato (m)	0,1
Colore primario & Finitura primaria	Bianco, Strutturata
Peso lordo (g)	422,0
Flusso luminoso per lampade (lm)	702
Efficienza (lm/W)	83
Livello abbagliamento	24
Remark	<ul style="list-style-type: none"> • This is not a complete product. Pista track 48V system required. • Per le installazioni senza dimmer, si raccomanda l'uso di apparecchi da 1-10 V.

TM30 & CRI diagram



Light distribution & beam diagram

