


Date
Customer
Project
Type

Gamin Track 48V 90 1x LED 1800-3000K WD DALI White Structure



Porta armonia e felicità nel tuo spazio. Esplora infinite configurazioni planetarie per il tuo concept con il nostro apparecchio illuminante sferico, Gamin, e goditi la sua luce soffusa e diffusa. Unifica la tua espressione mantenendola unica, con varianti di Placebo e/o Shelby.



Specifications

Materiale	13600509
Tipo di Sorgente	LED
Tipologia LED	BRIDGELUX WARMDIM 6W
Tecnologie LED	COB
CRI	Min. 95
Temperatura di colore della luce	1800-3000K (Warm Dim)
Vita utile	L80B10 @50.000 ore
Lampadina inclusa	Sì
Numero di fonte luminosa	1
Codice di flusso CIE	27 53 78 65 73
Binning (SDCM)	3
Direzione della luce	Diretta
Volt in ingresso	48Vdc
Luminaire power (W)	6,6
Classificazione elettrica	III
Grado IP	20
Test filo a caldo (°C)	960
Protocollo di regolazione (Dimmer)	DALI
DALI Standard	DALI-2
Interno/Esterno	Interno
Applicazione	Soffitto, Parete
Orientabilità	Not Applicable
Distanza dall'oggetto illuminato (m)	0,1
Colore primario & Finitura primaria	Bianco, Strutturata
Peso lordo (g)	422,0
Flusso luminoso per lampade (lm)	365
Efficienza (lm/W)	55
Livello abbagliamento	22
Remark	<ul style="list-style-type: none"> • This is not a complete product. Pista track 48V system required. • Per le installazioni senza dimmer, si raccomanda l'uso di apparecchi da 1-10 V.

TM30 & CRI diagram



Light distribution & beam diagram

