

Date
Customer
Project
Type

Rektor Track 48V Adjustable 57x50 2x LED 2700K Flood 1-10V Black Structure



Con un nome che in latino significa "sovrano", la famiglia Rektor ha tutte le qualità di un vero leader. Forte, deciso e probabilmente buon ascoltatore. Vincitore del premio di design Henry Van de Velde 2014, Rektor è un downlight orientabile che mette in mostra gli effetti distintivi degli angoli retti e della direzione della luce accentuata.




Specifications

Materiale	13621232
Tipo di Sorgente	LED
Tipologia LED	BRIDGELUX V6 HD G8
Tecnologie LED	COB
CRI	Min. 90
Temperatura di colore della luce	2700K
Vita utile	L90B10 @50.000 ore
Lampadina inclusa	Sì
Numero di fonte luminosa	2
Codice di flusso CIE	98 100 100 100 76
Binning (SDCM)	2
Direzione della luce	Diretta
Ottiche	Riflettore
Fascio misurato (°)	43,2
Volt in ingresso	48Vdc
Luminaire power (W)	13,0
Classificazione elettrica	III
Grado IP	20
Test filo a caldo (°C)	960
Protocollo di regolazione (Dimmer)	1-10V
Interno/Esterno	Interno
Applicazione	Soffitto, Parete
Orientabilità	H 365° V -110°/+110°
Distanza dall'oggetto illuminato (m)	0,1
Colore primario & Finitura primaria	Nero, Strutturata
Peso lordo (g)	660,0
Flusso luminoso per lampade (lm)	557
Efficienza (lm/W)	71
Livello abbagliamento	21
Remark	<ul style="list-style-type: none"> • This is not a complete product. Pista track 48V system required. • Per le installazioni senza dimmer, si raccomanda l'uso di apparecchi da 1-10 V.

TM30 & CRI diagram



Light distribution & beam diagram




Diagrams

Accessorio Ottico



14191032 Honeycomb 26 Black Matt



14192032 Snoot 26 Black Matt



14193032 Crossblade 26 Black Matt

Choose a required accessory