

*Rektor Track 48V Adjustable 57x50 2x LED 1800-3000K WD Flood 1-10V Black Structure*



Mit ihrem von dem lateinischen Wort für „Herrscher“ hergeleiteten Namen verfügt die Leuchtenfamilie Rektor von Modular über alle Qualitäten eines Anführers. Stark, richtungsweisend und wohl ein guter Zuhörer. Als Gewinnerin des Henry Van de Velde Design Award 2014 ist die Rektor ein verstellbarer Downlighter, der sich durch rechte Winkel und akzentuierte Lichtführung auszeichnet.




### Spezifikationen

Material	13622032
Typ der Lichtquelle	LED
LED Typ	BRIDGELUX WARMDIM 6W
LED-Technologie	COB-LED
CRI	Min. 95
Farbtemperatur	1800-3000K (Warm Dim)
Lebensdauer	L80 B10 bei 50.000 Stunden
Leuchtmittel enthalten	Ja
Anzahl Lichtquellen	2
CIE-Fluxcode	92 100 100 100 74
Binning (SDCM)	3
Lichtrichtung	Abwärts
Optik	Reflektor
Gemessene Abstrahlwinkel (°)	47,5
Eingangsspannung	48 Vdc
Luminaire power (W)	13,0
Schutzklasse	III
Schutzart	20
Glühdrahtprüfung (°C)	960
Dimmprotokoll	1-10V
Innen/Außen	Innen
Anwendung	Decke, Wand
Verstellbarkeit	H 365° V -110°/+110°
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1
Primärfarbe & Primäres Finish	Schwarz, Strukturiert
Bruttogewicht (g)	660,0
Lichtstrom pro Lampe (lm)	373
Effizienz (lm/W)	53
UGR	23
Bemerkung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dies ist kein vollständiges Produkt. Pista Schiene 48 V-System erforderlich.</li> <li>• Für Installationen ohne Dimmer wird empfohlen, 1-10-V-Leuchten zu verwenden.</li> </ul>

**TM30 & CRI Diagramm**




**Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve**




Diagramm


**Optisches Zubehör**



**14191032** Honeycomb 26 Black Matt



**14192032** Snoot 26 Black Matt



**14193032** Crossblade 26 Black Matt

Wählen Sie das benötigte Zubehör