


Datum
Klant
Project
Soort

K 72 Recessed 72 1x IP55 LED 2700K Medium Trailing Edge RD White Structure



Specificaties


Materiaal	14041109
Type Lichtbron	LED
LED type	BRIDGELUX V8G8
LED technologie	Led-COB
CRI	Min. 90
Kleurtemperatuur	2700K
Levensduur	L90B10 bij 50.000 Uur
Lamp inbegrepen	Ja
Aantal Lichtbronnen	1
CIE-fluxcode	93 98 99 100 92
Binning (SDCM)	2
Lichtrichting	Omlaag
Optisch	Reflector
Gemeten gradenbundel (°)	22,5
Ingangsspanning	230 V
Luminaire power (W)	9,5
Elektriciteitsklasse	II
IP-klasse	55
Gloeidraadtest (°C)	960
Protocol Voor Dimmen	Trailing-Edge
Binnen/Buiten	Binnen
Toepassing	Plafond, Wand
Montage	Inbouw
Inbouwopening (mm)	ø65
Montagediepte (mm)	60,0
Verstelbaarheid	Not Applicable
Afstand tot Verlicht Voorwerp (m)	0,1
Primaire Kleur & Primaire Afwerking	Wit, Structuur
Brutogewicht (g)	288,0
Lumenoutput per lampunit (lm)	687
Efficiëntie (lm/W)	72
UGR	22

Bij elk project is er een spot nodig voor algemene verlichting. K is onze suggestie voor wie het simpel maar toch flexibel wil houden. K is verkrijgbaar in twee formaten, 80Ø en 89Ø mm, met een vlakke of hellende rand, in aluminium of met een witte of zwarte structuur. Verkrijgbaar met halogeen en leds. Kies het richtbare model voor nog meer lichtmogelijkheden en meer veelzijdigheid.

TM30 & CRI Diagrammen



Lichtspreiding & Stralingsdiagram



Diagrammen

Decoratieve Accessoires




14042009 K-Set 72 1x White Structure
14042032 K-Set 72 1x Black Structure




14042109 K-Set 72 2x White Structure
14042132 K-Set 72 2x Black Structure

Installatie Accessoires



10490330 Installation Housing 172x112x100



12291330 Plaster Kit 170x112 - 65 1x

■ Kies een vereist accessoire