

Datum
Klant
Project
Soort

K 77 Recessed Adjustable 77 1x LED 4000K Spot DE Black Structure



Specificaties


Materiaal	14050632
Type Lichtbron	LED
LED type	BRIDGELUX V8G6
LED technologie	Led-COB
CRI	Min. 90
Kleurtemperatuur	4000K
Levensduur	L80B20 bij 50.000 Uur
Lamp inbegrepen	Ja
Aantal Lichtbronnen	1
Binning (SDCM)	3
Lichtrichting	Omlaag
Optisch	Reflector
Gemeten gradenbundel (°)	15,5
Ingangsspanning	Aandrijving Gelijkstroom Vereist
Elektriciteitsklasse	III
IP-klasse	20
Gloeidraadtest (°C)	960
Binnen/Buiten	Binnen
Toepassing	Plafond, Wand
Montage	Inbouw
Inbouwopening (mm)	ø70
Montagediepte (mm)	60,0
Verstelbaarheid	H 360° V -30°/+30°
Afstand tot Verlicht Voorwerp (m)	0,1
Primaire Kleur & Primaire Afwerking	Zwart, Structuur
Brutogewicht (g)	208,0
Stroom driver (mA)	350 500
Min. forward voltage (Vf)	16,5 17,1
Max. forward voltage (Vf)	19,2 19,8
Connected load (W)	6,2 9,2
Lumenoutput per lampunit (lm)	560 704
Efficiëntie (lm/W)	90 77
UGR	20 21

Bij elk project is er een spot nodig voor algemene verlichting. K is onze suggestie voor wie het simpel maar toch flexibel wil houden. K is verkrijgbaar in twee formaten, 80Ø en 89Ø mm, met een vlakke of hellende rand, in aluminium of met een witte of zwarte structuur. Verkrijgbaar met halogeen en leds. Kies het richtbare model voor nog meer lichtmogelijkheden en meer veelzijdigheid.

TM30 & CRI Diagrammen



Lichtspreading & Stralingsdiagram



Diagrammen

Decoratieve Accessoires



14052009 K-Set 77 1x White Structure

14052032 K-Set 77 1x Black Structure



14052109 K-Set 77 2x White Structure

14052132 K-Set 77 2x Black Structure

Installatie Accessoires



10889830 Installation Housing 192x190x130



12290130 Plaster Kit 190X190 - 70 1x

■ Kies een vereist accessoire