

Datum
Klant
Project
Soort

K 77 Recessed Adjustable 77 lx LED 3000K Medium Trailing Edge RD Black Structure



Specificaties


Materiaal	14051432
Type Lichtbron	LED
LED type	BRIDGELUX V8G8
LED technologie	Led-COB
CRI	Min. 90
Kleurtemperatuur	3000K
Levensduur	L90B10 bij 50.000 Uur
Lamp inbegrepen	Ja
Aantal Lichtbronnen	1
CIE-fluxcode	95 100 100 100 87
Binning (SDCM)	2
Lichtrichting	Omlaag
Optisch	Reflector
Gemeten gradenbundel (°)	22,5
Ingangsspanning	230 V
Luminaire power (W)	9,5
Elektriciteitsklasse	II
IP-klasse	20
Gloeidraadtest (°C)	960
Protocol Voor Dimmen	Trailing-Edge
Binnen/Buiten	Binnen
Toepassing	Plafond, Wand
Montage	Inbouw
Inbouwopening (mm)	ø70
Montagediepte (mm)	60,0
Verstelbaarheid	H 360° V -30°/+30°
Afstand tot Verlicht Voorwerp (m)	0,1
Primaire Kleur & Primaire Afwerking	Zwart, Structuur
Brutogewicht (g)	208,0
Lumenoutput per lampunit (lm)	673
Efficiëntie (lm/W)	71
UGR	21

Bij elk project is er een spot nodig voor algemene verlichting. K is onze suggestie voor wie het simpel maar toch flexibel wil houden. K is verkrijgbaar in twee formaten, 80Ø en 89Ø mm, met een vlakke of hellende rand, in aluminium of met een witte of zwarte structuur. Verkrijgbaar met halogeen en leds. Kies het richtbare model voor nog meer lichtmogelijkheden en meer veelzijdigheid.


TM30 & CRI Diagrammen



Lichtspreiding & Stralingsdiagram




Decoratieve Accessoires



14052009 K-Set 77 1x White Structure

14052032 K-Set 77 1x Black Structure




14052109 K-Set 77 2x White Structure

14052132 K-Set 77 2x Black Structure

Installatie Accessoires



10889830 Installation Housing 192x190x130



12290130 Plaster Kit 190X190 - 70 1x

■ Kies een vereist accessoire