


Patum	
<i>(unde</i>	
Projekt	
vrt	

M-LED Module 50 1x LED 4000K Spot DE Aluminium Brushed Anodised







Spezifikationen				
Material	14060905			
Typ der Lichtquelle	LED			
LED Typ	BRIDGELUX V8G6			
LED-Technologie	COB-LED			
CRI	Min. 90			
Farbtemperatur	4000K			
Lebensdauer	L80 B20 bei 50.000 Stunden			
Leuchtmittel enthalten	Ja			
Anzahl Lichtquellen	1			
Binning (SDCM)	3			
Optik	Reflektor			
Eingangsspannung	Konstantstrom-Treiber erforderlich			
Schutzklasse	III			
Schutzart	20			
Glühdrahtprüfung (°C)	960			
Innen/Außen	Innen			
Verstellbarkeit	Not Applica	able		
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1			
Primärfarbe & Primäres Finish	Aluminium	, Gebürstet und Eloxiert		
Bruttogewicht (g)	137,0			
Antriebsstrom (mA)	350	500		
Min. forward voltage (Vf)	16,5	17,1		
Max. forward voltage (Vf)	19,2	19,8		
Connected load (W)	6,2	9,2		
Lichtstrom pro Lampe (lm)	590	792		
Effizienz (Im/W)	95	86		
UGR	21	22		
Bemerkung	Benötigtes Zubehör			



TM30 & CRI Diagramm





Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve

