


|          |
|----------|
| Date     |
| Customer |
| Project  |
| Type     |


*M-LED Module 50 1x LED 4000K Spot DE Aluminium Brushed Anodised*



**Specifications**

|  |   |
|--|---|
| Material                                 | 14060905                                |
| Tipo de fuente de luz                    | LED                                     |
| Tipo de LED                              | BRIDGELUX V8G6                          |
| Tecnología LED                           | COB LED                                 |
| CRI                                      | Min. 90                                 |
| Temperatura del color                    | 4000K                                   |
| Vida Útil                                | L80B20 @50.000 horas                    |
| Lámpara Incluida                         | Sí                                      |
| Número de fuentes de luz                 | 1                                       |
| Binning (SDCM)                           | 3                                       |
| Óptica                                   | Reflector                               |
| Voltaje de entrada                       | Driver de corriente constante requerido |
| Clasificación eléctrica                  | III                                     |
| Clasificación del IP                     | 20                                      |
| Clasificación de hilo incandescente (°C) | 960                                     |
| Interio/Exterior                         | Interior                                |
| Ajustabilidad                            | Not Applicable                          |
| Distancia al objeto iluminado (m)        | 0,1                                     |
| Color principal & Acabado principal      | Aluminio, Anodizado cepillado           |
| Peso bruto (g)                           | 137,0                                   |
| Corriente de accionamiento (mA)          | 350      500                            |
| Min. forward voltage (Vf)                | 16,5      17,1                          |
| Max. forward voltage (Vf)                | 19,2      19,8                          |
| Connected load (W)                       | 6,2      9,2                            |
| Flujo luminoso por lámpara (lm)          | 590      792                            |
| Eficacia (lm/W)                          | 95      86                              |
| Índice de deslumbramiento                | 21      22                              |
| Remark                                   | • Requerido                             |

**TM30 & CRI diagram**



**Light distribution & beam diagram**

