


Date	
Client	
Projet	
Туре	

## M-LED Module 50 1x LED 4000K Spot DE Aluminium Brushed Anodised







## Caractéristiques Matériaux 14060905 Type de Source LED Lumineuse Type de LED **BRIDGELUX V8G6** Technologie LED LED COB CRI Min. 90 Température de Couleur 4000K Durée de Vie L80B20 à 50 000 heures Ampoule incluse Oui Nombre de Sources 1 Lumineuses Groupement (SDCM) 3 Optique Réflecteur Tension d'Entrée Driver à Courant Constant Requis Classe Électrique Ш Indice de protection IP 20 Essai au fil 960 incandescent (°C) Intérieur/extérieur Intérieur Ajustabilité Not Applicable Distance avec l'Objet Éclairé (m) Couleur Principale & Aluminium, Anodisé Brossé Finition Principale Poids brut (g) 137,0 Courant du driver (mA) 350 500 Min. forward voltage (Vf) 16,5 17,1 Max. forward voltage (Vf) 19,2 19,8 Connected load (W) 6,2 9,2 Flux lumineux par lampe 590 792 (Im) Efficacité (Im/W) 95 86

**UGR** 

Commentaire

21

22

• Accessoire requis



## TM30 & CRI diagrammes





## Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau

