


| Datum | |
|---------|--|
| Kunde | |
| Projekt | |
| Art | |

M-LED Module 70 1x LED 2700K Spot DE Black Matt







| Spezifikationen | | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|------|--|
| Material | 14070002 | | |
| Typ der Lichtquelle | LED | | |
| LED Typ | BRIDGELUX V8G8 | | |
| LED-Technologie | COB-LED | | |
| CRI | Min. 90 | | |
| Farbtemperatur | 2700K | | |
| Lebensdauer | L80 B20 bei 50.000 Stunden | | |
| Leuchtmittel enthalten | Ja | | |
| Anzahl Lichtquellen | 1 | | |
| Binning (SDCM) | 2 | | |
| Optik | Reflektor | | |
| Eingangsspannung | Konstantstrom-Treiber erforderlich | | |
| Schutzklasse | III | | |
| Schutzart | 20 | | |
| Glühdrahtprüfung (°C) | 960 | | |
| Innen/Außen | Innen | | |
| Verstellbarkeit | Not Applicable | | |
| Abstand zum beleuchteten Objekt (m) | 0,1 | | |
| Primärfarbe & Primäres Finish | Schwarz, M | Matt | |
| Bruttogewicht (g) | 183,0 | | |
| Antriebsstrom (mA) | 350 | 500 | |
| Min. forward voltage (Vf) | 13,2 | 13,7 | |
| Max. forward voltage (Vf) | 15,0 | 15,4 | |
| Connected load (W) | 5,0 | 7,2 | |
| Lumenleistung (Im) | 519 | 667 | |
| Effizienz (Im/W) | 84 | 73 | |
| UGR | 20 | 21 | |



TM30 & CRI Diagramm





Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve

